

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/2-kanlov-5v-10a-250v-relov-modul-s-optoizolciou-arduino-p-8693.html>



2-kanálový 5V 10A / 250V reléový modul - s optoizoláciou ARDUINO

Včetně DPH	1.74 €
Bez DPH	1.45 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00038829

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Moduł przekaźnika 2-kanaly - 5V - 10A/250V - z optoizolacją - Arduino

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- izolácia optického vstupu
- dve relé SRD-5
- LED signalizácia

Popis produktu

Charakteristika

- Modul je vybavený dvomi relé SRD-5 s 5V cievkou s izoláciou optického vstupu.
- Modul umožňuje ovládať dva aktuátory s odberom prúdu až 10A, každý s použitím portov pre mikrokontrolér alebo ľubovoľného vývojového kitu Arduino
- Bezpečnosť činnosti riadiaceho systému je zabezpečená optoizoláciou, ktorá oddeľuje riadiaci signál od časti súvisiacej s napájaním relé.
- Aplikácia pre doštičky, moduly na uvedenie do prevádzky, arduino atď.
- Pre správnu činnosť stačí pripojiť napájanie relé a digitálny riadiaci signál.
- Príklad aplikácie
 - Ovládač osvetlenia
 - Vodič akčných členov
 - Spínač pre elektrické zariadenia vrátane motorov
- Modul má
 - LED indikácia napájania
 - LED signalizácia stavu relé
 - zopnutie relé so stavom LOW

Technické dáta

- Pracovné kanály: dva
- Napájacie napätie: VCC 5V

-
- Relé: SRD-5VDC-SL-C
 - Napätie cievky: 5V
 - Vstupné napätie: 3V až 5V
 - Maximálne dotykové napätie: 250 VAC 30VDC
 - Maximálny prúd: 10A.
 - Rozmery dlaždice: 48x27x20 mm