

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/3-fzov-isti-3p-b25a-noark-s193-p-32758.html>

3-fázový istič, 3P B25A, Noark S193.

Včetně DPH	13.09 €
Bez DPH	10.91 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00845182
Výrobce	iné

Popis produktu

3-FÁZOVÝ ISTIČ, 3P B25A, NOARK S193.

Modulárny istič radu Ex9BN je univerzálne zariadenie pre všetky typy aplikácií spĺňajúce vysoké štandardy pre domáce použitie.

MOŽNOSŤ ROZŠÍRENIA

Ističe je možné kombinovať so širokým sortimentom príslušenstva vrátane pomocných kontaktov, vypínacích pomocných kontaktov, bočných, podpäťových a prepäťových spúští alebo blokov zvyškového prúdu.

VŠESTRANNOSŤ

Je možné vytvárať rôzne kombinácie doplnkov. Tieto kombinácie sú limitované len celkovým počtom, nie typom príslušenstva – všetky do seba zapadajú. Možno namontovať až tri jednotky pomocných kontaktov alebo aktivačných jednotiek pomocných kontaktov a až dve jednotky spúšte.

špecifikácia:

- Značka: Noark
- Model: Ex9BN
- Menovité spínacie napätie: DC 48 V (na pól)
- Minimálne napätie: AC / DC 12V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
- Menovitý prúd: 25 A.
- Vypínacia charakteristika: B
- Menovité impulzné výdržné napätie: 6 kV
- Menovité napätie izolácie: 690 V AC
- Mechanická životnosť: 20 000 spojov
- Elektrická životnosť: 10 000 operácií
- Trieda energetického obmedzenia: 3
- Maximálna záložná poistka: max. 125 A gG
- Smer podávania: ľubovoľný (hore alebo dole)
- Šírka: 18 mm (na pól)
- Výška: 83 mm (89 mm s držiakom koľajnice)
- Výška čela: 45 mm
- Montáž: Na štandardnú lištu TH-35 mm
- Stupeň ochrany: IP20
- Terminály: Koľajnica a výťah
- Hmotnosť: 0,12 kg (na tyč)

