

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/300-mbps-bezdrtov-nano-router-tl-wr802n-p-29777.html>



300 Mbps bezdrôtový nano router TL-WR802N.

Včetně DPH	37.33 €
Bez DPH	31.11 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00810074
Výrobce	TP-link

Popis produktu

300 Mbps bezdrôtový nano router TL-WR802N.

Vreckový bezdrôtový router, ktorý podporuje štandard Wi-Fi N. Nepostrádateľný spoločník na každej ceste!

Viac režimov prevádzky

Router TL-WR802N, ktorý spĺňa všetky požiadavky na bezdrôtovú sieť, môže pracovať v mnohých rôznych režimoch – v režime router, hotspot, zosilňovač signálu, klient a prístupový bod – čo z neho robí takmer univerzálne zariadenie.

- **Režim smerovača** - Okamžite vytvára súkromnú bezdrôtovú sieť a poskytuje prístup k viacerým Wi-Fi zariadeniam súčasne. Ideálne riešenie pre hotelové priestory.
- **Režim hotspotu** - Pripojenie zariadenia k smerovaču v režime externého prístupového bodu WISP poskytuje bezdrôtový prístup k internetu
- **Režim zosilnenia signálu** - Posilnenie signálu Wi-Fi siete výrazne zvyšuje jej dosah
- **Klientsky režim** - Umožňuje zariadeniam prístupovať k sieťam Wi-Fi, ktoré podporujú iba káblové pripojenie
- **Režim prístupového bodu** - Vytvára bezdrôtovú sieť pre zariadenia Wi-Fi

Kompaktnosť

TL-WR802N je pravdepodobne najmenší bezdrôtový smerovač na svete. Toto praktické zariadenie sa veľmi ľahko používa, vďaka čomu je skvelým riešením pre cestovateľov, študentov a kohokoľvek na cestách.

Veľa možností napájania

TL-WR802N môžete napájať pomocou dodávaného napájacieho adaptéra, ako aj bežnej nabíjačky smartfónu a cez USB port.

Zariadenie je veľmi všestranné a umožňuje užívateľovi vybrať si z troch dostupných možností nabíjania:

- Napájané napájacím adaptérom
- Poháňané nabíjačkou smartfónu
- napájaný cez USB

špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: TL-WR802N
- Napájanie: 5V / 1A

-
- Porty:
 - 1 x 10/100 Mb/s WAN/LAN port
 - 1 x Micro-USB port
 - 1 x tlačidlo Reset
 - Bezdrôtové štandardy:
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11b
 - Typ antény: Vstavaná
 - Pracovná frekvencia: 2,4 - 2,34835 GHz
 - Prenosová rýchlosť:
 - 11n: Až 300 Mbps (dynamický)
 - 11g: až 54 Mb/s (dynamický)
 - 11b: Až 11 Mb/s (dynamický)
 - Citlivosť prijímača:
 - 270M: -65dBm @ 10% PER
 - 130M: -70dBm @ 10% PER
 - 108M: -82dBm @ 10% PER
 - 54M: -73dBm @ 10% PER
 - 11M: -82dBm @ 8% PER
 - 6M: -86dBm @ 10% PER
 - 1M: -90dBm @ 8% PER
 - EIRP:
 - CE:
 - FCC:
 - Bezdrôtové prevádzkové režimy: Router, Extender, Client, AP, WISP router
 - Funkcie bezdrôtového prenosu: Povoľiť / zakázať bezdrôtovú sieť, WMM, bezdrôtové štatistiky
 - Bezdrôtové zabezpečenie: 64/128/152-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
 - Kvalita služby: WMM, Kontrola šírky pásma
 - Sieť WAN:
 - Dynamická IP / Statická IP / PPPoE /
 - PPTP / L2TP
 - Zvládanie:
 - Riadenie prístupu
 - Miestny manažment
 - Vzdialená správa
 - DHCP: Server, Klient, Zoznam klientov DHCP, Rezervácia adries
 - Presmerovanie portov: virtuálny server, spúšťanie portov, UPnP, DMZ
 - Dynamický DNS: DynDns, Comexe, NO-IP
 - VPS Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
 - Riadenie prístupu: Riadenie prístupu na panel správy, zoznam hostiteľov, plán prístupu, správa pravidiel prístupu
 - Zabezpečenie firewallu: ochrana pred útokmi DoS, firewall SPI, filtrovanie IP, MAC a domén, viazanie IP a MAC adries
 - Certifikáty: CE, FCC, RoHS
 - Hardvérové požiadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ alebo Windows 10/8.1/8/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® alebo Linux
 - Pracovné prostredie:
 - Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
 - Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
 - Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
 - Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 95% bez kondenzácie
 - Obsah balenia:
 - 1 x smerovač TL-WR802N
 - 1 x napájací adaptér
 - 1 x USB kábel
 - 1 x ethernetový kábel
 - 1 x Sprievodca rýchlou inštaláciou
 - 1 x CD
 - Rozmery: 57 x 57 x 18 mm