

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/36-prvkov-atrtaa-dvb-t-antna-p-20433.html>

36-prvková ATRIAA DVB-T anténa



Včetně DPH	27.42 €
Bez DPH	22.85 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00700573

Popis produktu

36-prvková ATRIAA DVB-T anténa

Aplikácia

Anténa je určená na príjem digitálneho pozemného televízneho signálu. Táto anténa sa hodí všade tam, kde sú problémy s príjmom TV signálu (veľká vzdialenosť od vysielačích staníc, zlé poveternostné podmienky). Táto anténa je smerová anténa s vysokým energetickým ziskom a výbornými vlastnosťami eliminujúcimi nežiaduce rušenie. Táto anténa je tiež ideálna ako anténa pre príjem analógovej pozemnej televízie.

Výhody antény...

ANTÉNA JE PLNE POĽSKÝ VÝROBOK!!!

Inštalácia antény je jednoduchá a nevyžaduje žiadne ďalšie vybavenie okrem koaxiálneho kábla. jednoduchá montáž

Vysoká citlivosť.

Vysoká spoľahlivosť.

21-60 36-prvková smerová anténa `` ATRIAA `` je moderné zariadenie, ktoré umožňuje príjem digitálneho a analógového pozemného televízneho signálu vysielačného na kanáloch 21-69 (470-790 MHz).

Sloboda akejkoľvek konfigurácie antény v závislosti od potrieb s balunom alebo anténym zosilňovačom.

Odporúčané vzdialenosti od vysielačej stanice

Pre správne pripojenie antény k TV prijímaču potrebujete balun alebo anténny zosilňovač s napájacím zdrojom.

V miestach s nepriaznivými terénnymi podmienkami alebo výraznou vzdialenosťou od vysielačej stanice môžete pre zlepšenie kvality TV signálu namiesto impedančného transformátora nainštalovať tienený zosilňovač ANPREL ELECTRONICS s napájacím zdrojom.

Pre správne pripojenie antény k TV prijímaču potrebujete balun alebo anténny zosilňovač s napájacím zdrojom.

Napríklad: 1. stupeň MC-8001 / C alebo MC-9101 / C 2. stupeň MC-8007 / C alebo MC-9102 / C

Anténa so symetrizátorom 0 - 50 km od vysielača

Anténa s I stupňovým zosilňovačom 20 - 60 km od vysielača

Anténa s II stupňovým zosilňovačom 60 - 150 km od vysielača

Sada obsahuje

Kompletná TV anténa ATRIAA

Záručný list

Návod na montáž

Materiál:

Prijímacie kanály:

Predné / zadné žiarenie:

Polarizácia:

Množstvo prvkov:

Výstupná impedancia:

Váhy:

Hmotnosť antény:

hliník

s impedančným transformátorom 12 - 16dB

s 1 stupňovým zosilňovačom 25 - 32 dB

s druhým stupňom zosilňovača 36 - 45dB

19 - 26 dB

horizontálne

36 ks

75 ohmov

1,5 kg

0,4 kg

