

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/4-kanlov-5v-10a-250v-relov-modul-s-optoizolciou-arduino-p-8698.html>



4-kanálový 5V 10A / 250V reléový modul - s optoizoláciou ARDUINO

Včetně DPH	3.49 €
Bez DPH	2.91 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	22 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00038867

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Moduł przekaźnika 4-kanały - 5V - 10A/250V - z optoizolacją - Arduino

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- izolácia optického vstupu
- štyri relé SRD-5
- LED signalizácia

Popis produktu

Charakteristika

- Modul je vybavený štyrmi relé SRD-5 s cievkou napájanou 5V s izoláciou optického vstupu.
- Modul umožňuje ovládať štyri aktuátory s odberom prúdu do 10A, každý s použitím portov mikrokontroléra alebo akejkoľvek vývojovej sady Arduino
- Bezpečnosť činnosti riadiaceho systému je zabezpečená optoizoláciou, ktorá oddeľuje riadiaci signál od časti súvisiacej s napájaním relé.
- Aplikácia pre dosťičky, moduly na uvedenie do prevádzky, arduino atď.
- Pre správnu činnosť stačí pripojiť napájanie relé a digitálny riadiaci signál.
- Príklad aplikácie
 - Ovládač osvetlenia
 - Vodič akčných členov
 - Spínač pre elektrické zariadenia vrátane motorov
- Modul má
 - LED indikácia napájania
 - LED signalizácia stavu relé
 - zopnutie relé so stavom LOW

Technické dáta

- Pracovné kanály: štyri

-
- Napájacie napätie: VCC 5V
 - Relé: SRD-5VDC-SL-C
 - Napätie cievky: 5V
 - Vstupné napätie: 3V až 5V
 - Maximálne dotykové napätie: 250 VAC 30VDC
 - Maximálny prúd: 10A.
 - Rozmery dlaždíc: 72 x 54 x 20 mm