

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/5-portov-10100-1000-mbps-stoln-prepna-tl-ls105g-p-30473.html>



5-portový 10/100 / 1000 Mbps stolný prepínač TL-LS105G.

Včetně DPH	25.70 €
Bez DPH	21.42 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00817943
Výrobce	TP-link

Popis produktu

5-portový 10/100 / 1000 Mbps stolný prepínač TL-LS105G.

Zvýšte rýchlosť siete a ušetríte energiu

Nechajte technológiu LiteWave, aby odbremenila vašu sieť

Nemanažované prepínače série LiteWave TP-Link predstavujú jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob rozšírenia vašej káblovej siete. Zariadenia sa ľahko používajú a sú spoľahlivé. Vďaka plug and play inštalácii zaberie pripojenie nových zariadení len niekoľko minút. Všetky porty podporujú Auto-MDI / MDIX, takže nemusíte strácať čas výberom toho správneho kábla.

Pripoj a hraj

1. Pripojte k napájaniu
2. Pripojte svoje zariadenia
3. Pripravený!

Energeticky úsporná sieť Ethernet

Neriadené prepínače série LiteWave využívajú technológiu na úsporu energie. Zariadenia automaticky upravujú požadovanú spotrebu energie v závislosti od stavu pripojenia a dĺžky kábla, čo umožňuje použitie širokopásmových sietí s vysokou úsporou energie. Starostlivosťou o planétu sa postaráte aj o svoju peňaženku, čím ušetríte na účtoch za elektrinu!

Odolné kovové puzdro

Komponenty LS105G sú pokryté vysokokvalitným kovovým puzdrom, ktoré zaisťuje odolnosť produktu. Po dôkladnom testovaní spoľahlivosti zaisťuje LS105G vysoký spínací výkon. Jeho kompaktná veľkosť umožňuje montáž zariadenia na všetky pracovné dosky a stoly.

Použite, kde a ako chcete

LS105G je plne kompatibilný s väčšinou sieťových zariadení, ako sú počítače, tlačiarne, webové kamery a IPTV. Zariadenie má

mnoho využití a je skvelým sieťovým riešením, ktoré možno použiť v internátoch, monitorovaných zariadeniach, domácnostiach a malých firmách.

špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: LS105G
- Napájacie napätie: DC 5 V / 0,6 A (externé napájanie)
- Maximálny príkon: 2 776 W (220 V / 50 Hz)
- Generované teplo: 9,466 BTU / h
- Dizajn bez ventilátora: Áno
- LED:
 - Moc
 - Indikátory prepojenia a aktivity zabudované do každého portu RJ45
- Porty: 5 x Port 10/100 / 1000 Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI / MDIX
- Štandardy a protokoly: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x, IEEE 802.1p
- Rýchlosť preposielania paketov: 7,4 Mp/s
- Tabuľka MAC adries: 2K
- Vyrovnávací pamäť paketov: 1 Mb
- Jumbo rámy: 16 KB
- Pokročilé vlastnosti:
 - Zelená technológia
 - 802.3X riadenie toku
 - Podpora QoS (IEEE802.1P / DSCP)
- Spôsob prenosu: Uložiť a poslať ďalej
- Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
- Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
- Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
- Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
- Certifikáty: CE, FCC, RoHS
- Čierna farba
- Rozmery: 99,8 x 98 x 25 mm (3,9 x 3,9 x 1,0 palca)
- V cene:
 - 1 x LS105G
 - 1 x napájací adaptér
 - 1 x Používateľská príručka