

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/5-portov-stoln-prepna-10100-1000-mbps-p-30472.html>

5-portový stolný prepínač 10/100 / 1000 Mbps.



Včetně DPH	22.74 €
Bez DPH	18.95 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00817936
Výrobce	TP-link

Popis produktu

5-portový stolný prepínač 10/100 / 1000 Mbps.

Zvýšte rýchlosť siete a ušetríte energiu

Nechajte technológiu LiteWave, aby odbremenila vašu sieť

Nemanažované prepínače série LiteWave TP-Link predstavujú jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob rozšírenia vašej káblovej siete. Zariadenia sa ľahko používajú a sú spoľahlivé. Vďaka plug and play inštalácii zaberie pripojenie nových zariadení len niekoľko minút. Všetky porty podporujú Auto-MDI / MDIX, takže nemusíte strácať čas výberom toho správneho kábla.

Pripoj a hraj

1. Pripojte k napájaniu
2. Pripojte svoje zariadenia
3. Pripravený!

Energeticky úsporná sieť Ethernet

Neriadené prepínače série LiteWave využívajú technológiu na úsporu energie. Zariadenia automaticky upravujú požadovanú spotrebu energie v závislosti od stavu pripojenia a dĺžky kábla, čo umožňuje použitie širokopásmových sietí s vysokou úsporou energie. Starostlivosťou o planétu sa postaráte aj o vlastnú peňaženku, čím ušetríte na účtoch za elektrinu!

Gigabitové porty pre rýchlejšie pripojenie

LS1005G, gigabitový 5-portový desktopový prepínač, vám umožňuje zvýšiť rýchlosť siete. Neblokujúca architektúra a 5 portov 10/100 / 1000 Mbps umožňuje rýchly prenos ťažkých súborov náročných na šírku pásma bez generovania porúch.

Použite, kde a ako chcete

LS1005G je plne kompatibilný s väčšinou sieťových zariadení, ako sú počítače, tlačiarne, webové kamery a IPTV. Zariadenie má mnoho využití a je skvelým sieťovým riešením, ktoré možno použiť v internátoch, monitorovaných zariadeniach, domácnostiach a malých firmách.

špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: LS1005G
- Napájacie napätie: DC 5 V / 0,6 A (externý napájací adaptér)
- Maximálna spotreba energie: 3,7W
- Vyrobené teplo: 12 617 BTU / h
- Dizajn bez ventilátora: Áno
- Porty: 5 x Port 10/100 / 1000 Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI / MDIX
- Štandardy a protokoly: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x
- Prepínacia kapacita: 10 Gb/s
- Rýchlosť preposielania paketov: 7,4 Mp/s
- Tabuľka MAC adries: 2K
- Vyrovnávacia pamäť paketov: 1,5 Mb
- Jumbo rámy: 16 KB
- Pokročilé vlastnosti:
 - Zelená technológia
 - 802.3X riadenie toku
 - Spätný tlak
- Spôsob prenosu: Uložiť a poslať ďalej
- Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Skladovacia teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
- Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
- Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
- Certifikáty: CE, FCC, RoHS
- Čierna farba
- Rozmery: 90 x 72 x 23 mm (3,5 x 2,8 x 0,9 palca)
- Obsah balenia:
 - 1 x LX1005G
 - 1 x napájací adaptér
 - 1 x Návod na inštaláciu