

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/8-portov-stoln-prepna-10100-1000-mbps-p-30474.html>

8-portový stolný prepínač 10/100 / 1000 Mbps.



Včetně DPH	32.57 €
Bez DPH	27.14 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00817950
Výrobce	TP-link

Popis produktu

8-portový stolný prepínač 10/100 / 1000 Mbps.

Zvýšte pokrytie siete a šetrite energiu.

Nechajte technológiu LiteWave, aby odbremenila vašu sieť

Nemanažované prepínače série LiteWave TP-Link predstavujú jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob rozšírenia vašej káblovej siete. Zariadenia sa ľahko používajú a sú spoľahlivé. Vďaka plug and play inštalácii zaberie pripojenie nových zariadení len niekoľko minút. Všetky porty podporujú Auto-MDI / MDIX, takže nemusíte strácať čas výberom toho správneho kábla.

Pripoj a hraj

1. Pripojte k napájaniu
2. Pripojte svoje zariadenia
3. Pripravený!

Energeticky úsporná sieť Ethernet

Neriadené prepínače série LiteWave využívajú technológiu na úsporu energie. Zariadenia automaticky upravujú požadovanú spotrebu energie v závislosti od stavu pripojenia a dĺžky kábla, čo umožňuje použitie širokopásmových sietí s vysokou úsporou energie. Starostlivosťou o planétu sa postaráte aj o vlastnú peňaženku, čím ušetríte na účtoch za elektrinu!

Stolný dizajn bez ventilátora

Malé rozmery zariadenia znamenajú, že nájsť preň vhodné miesto nie je problém. Nedostatok ventilátorov navyše zabezpečuje tichý chod zariadenia.

Gigabitové porty pre rýchlejšie pripojenie

LS1008G, 8-portový gigabitový desktopový prepínač, vám umožňuje zvýšiť rýchlosť siete. Neblokujúca architektúra a 8 portov 10/100 / 1000 Mbps umožňujú rýchly prenos ťažkých súborov náročných na šírku pásma bez vytvárania prerušení.

Použite, kde a ako chcete

Prepínač LS1008G je plne kompatibilný s väčšinou sieťových zariadení, ako sú počítače, tlačiarne, webové kamery a IPTV. Zariadenie má mnoho využití a je skvelým riešením pre internáty, monitorované objekty, domácnosti a malé podniky.

špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: LS1008G
- Napájacie napätie: DC 9 V / 0,6 A (externé napájanie)
- Maximálna spotreba energie: 3,9 W
- Vyrobené teplo: 13 299 BTU / h
- Dizajn bez ventilátora: Áno
- Porty: 8 x Port 10/100 / 1000 Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI / MDIX
- Štandardy a protokoly: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x
- Prepínacia kapacita: 16 Gb/s
- Rýchlosť preposielania paketov: 11,9 Mpps
- Tabuľka MAC adries: 4K
- Vyrovnávací pamäť paketov: 1,5 Mb
- Jumbo rámy: 16 KB
- Pokročilé vlastnosti:
 - Zelená technológia
 - 802.3X riadenie toku
 - Spätný tlak
- Spôsob prenosu: Uložiť a poslať ďalej
- Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
- Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)
- Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
- Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
- Certifikáty: CE, RoHS
- Čierna farba
- Rozmery: 127 x 66,5 x 23 mm (5,0 x 2,6 x 0,9 palca)
- V cene:
 - 1 x LS1008G
 - 1 x napájací adaptér
 - 1 x Návod na inštaláciu