

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/80w-m80-al-230v-co2-napjanie-trubice-laserovho-plotra-p-37382.html>



80W M80-AL 230V CO2 napájanie trubice laserového plotra

Včetně DPH	244.68 €
Bez DPH	203.90 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	7 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	41374650
Výrobce	iné

Popis produktu

Napájecí zdroj M80-AL 230V je **ideální pro 80W CO2 laserové plotre**. Vyrobené renomovanou **společností** Cloudray, zaručuje **spolehlivost, vysokou kvalitu a kompatibilitu s různými laserovými trubicami**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Cechy Produktu|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Vysoká kvalita a odolnost:** Napájecí zdroj sa vyznačuje **pevnou konštrukciou** a **materiálmi najvyššej kvality**, ktoré zaručujú **dlhodobý výkon**.
- **Kompatibilita:** Funguje **perfektné s 80W trubicami pre stabilný výkon** a **efektívnu prevádzku** plotra.
- **Bezpečnosť:** Má **pokročilé bezpečnostné funkcie** na ochranu používateľa aj zariadenia pred možnými nebezpečenstvami.
- **Výkon:** Maximálne výstupné napätie **je 26 kV** a maximálna výstupná konštanta je **28 mA**, čo zaisťuje **plynulú a stabilnú prevádzku** plotra.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specifikacija Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Vstupné napätie:** AC 230V /AC 110V
- **Frekvencia striedavého prúdu:** 47 - 440 Hz
- **Maximálne výstupné napätie:** 26kV
- **Maximálna výstupná konštanta:** 28mA
- **Životnosť:** cca. 30000 h
- **Doba odozvy:** ≤ 1 ms
- **Prevádzková teplota:** -30 - 65°C
- **Chladienie ventilátora**
- **Rozsah napätia:** Vysoká úroveň: ≥3 V, nízka úroveň: ≤ 0,7 V
- **Rozmery:** 230x161x91 (mm)

Zabezpečte stabilitu a efektivnost pri práci s laserovým plotrom CO2. Objednejte si napájecí zdroj M80-AL 230V ešte dnes!