

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/acdc-100khz-multimeter-bm789-truerms-brymen-p-31736.html>

AC/DC 100kHz multimeter BM789 TrueRMS Brymen

Včetně DPH	262.47 €
Bez DPH	218.73 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	4 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	102222
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Vlastnosti BM789:

- Meranie DBm s možnosťou výberu z 20 impedancií
- AutoV LoZ znížená vstupná impedancia, automatický výber ACV / DCV
- T1-T2 Dvojkanálové meranie teploty -200,0°C až 1090°C
- Prúdová slučka% 4 ~ 20 mA
- Meranie vodivosti - rozsah 99,99nS
- ACV Rozsah merania do 100 kHz
- Veľký, ľahko čitateľný LCD 4-5 / 6 číslic, počítanie 60 000 Max.
- odber vzoriek 5 x / s; Plne automatický režim rozsahu
- Analógový bargraf 31 segmentov, vzorkovanie 50x/s
- Najlepšia presnosť: DCV 0,03 % + 2c
- Biele, jasné podsvietenie LCD „Teplá biela“
- Skutočné meranie RMS: AC, DC + AC,
- Inteligentné automatické vypnutie
- Zadržanie údajov
- Režim relatívnej nuly
- Crest (Peak Hold) zaznamenávanie hodnôt MaxMin s trvaním > 0,25 ms
- AutoHold Real-Read™ zobrazuje iba aktuálne, stabilné výsledky
- Rýchla registrácia hodnôt MaxMinAvg; Vzorkovanie 10 x / s pre rozsahy DC
- VFD-V & VFD-Hz Simultánne meranie V a Hz zásobníka. pre pohony s meničmi
- DC, AC, DC + AC meranie napätia, rozsahy: 600,00 mV až 1000,0 V
- Meranie prúdu DC, AC, DC + AC μ A, mA & A, rozsahy: 600,00 μ A až 10,000A
- Odpor, rozsahy: 600,00 Ω až 60,000M Ω
- Kapacita, rozsah: 10,00 nF až 10,00 mF
- Frekvencia 99,999 Hz je 50 000 kHz
- Logická frekvencia 99,999 Hz až 1,0000 MHz
- BleepLit™ kontinuálne. Zvuková a vizuálna signalizácia (blikanie LCD)
- BleepLit™ LED. Zvukový a vizuálny signál skratu a vedenia
- BleepJack™ Signalizácia nesprávneho pripojenia testovacích káblov
- Nehorľavé, odolné puzdro s oddeleným priestorom na batérie
- Ergonomické, dvojkompozitné ochranné puzdro so stojanom
- Voliteľný magnetický držiak
- Poistky HBC chrániace obvody μ AmA / A
- Prepäťová ochrana do 8kV 1,2 / 50 μ s
- Bezpečnosť EN61010-1 / -2-030 / -2-033 CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Elektromagnetická kompatibilita EMC podľa EN61326-1