

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/ag5-ag-5-spjkovacie-tavidlo-tekut-bez-kolofonie-vysok-teplota-300-400st-c-100ml-p-2585.html>



AG5 AG-5 spájkovacie tavidlo - tekuté, bez kolofónie, vysoká teplota 300-400st C 100ml

Včetně DPH	4.23 €
Bez DPH	3.52 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00016056

Popis produktu

Špecifikácia taviva AG-5

- Výrobca AG Termopasty
- tavidlo AG-5
- kapacita 100 ml
- Kvapalné, mierne aktívne tavidlo bez obsahu kolofónie typu 2.2.3 A podľa ISO 9454-1, čo je alkoholový roztok organických zlúčenín. Určené na vysokoteplotné (300-400oC) cínovanie a spájkovanie prvkov potiahnutých polyuretánovými lakmi a spájkovanie postriebrených a pocínovaných prvkov.
- Aplikácia
 - cínovanie pri vysokej teplote
 - spájkovanie prvkov pokrytých polyuretánovými lakmi
 - spájkovanie postriebrených a pocínovaných prvkov

Inštrukcie na používanie

Tavidlo je možné nanášať na dosky plošných spojov penovou metódou, tavnou vlnou, ponorením a štetcom. Tavidlo a jeho zvyšky nevykazujú po spájkovaní žiadne korozívne účinky, preto ich nie je potrebné odstraňovať. V prípade potreby je potrebné zvyšky umyť alkoholovým čističom PCB, etylalkoholom alebo izopropylalkoholom.

Parametre produktu

základ taviva	alkoholik
vzhľad	číra tekutina
vôňa	ostrý alkoholik
rozpustnosť vo vode	čiastočné, vplyvom o studená voda
iné rozpúšťadlá	väčšina ekologických vyhlásení
PH (1% vodný roztok)	6.4
obsah neprchavých látok	19 %
hustota pri tep. 20 °C	0,86 g / cm ³