

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/analogov-multimeter-kyoritsu-kew1110-p-6855.html>

Analógový multimeter Kyoritsu KEW1110

Včetně DPH	147.16 €
Bez DPH	122.64 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103856
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Prepínač voľby polarity
- Odolná konštrukcia odolná proti pádu z výšky 1 m so systémom merania napnutia remeňa

MERANIE A PRESNOSŤ

- Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,15 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 40 ° C)
- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 ° C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti

Skúška kontinuity Rozsah max. detekovateľnosť R [Ω]
100

DCV - jednosmerné napätie Rozsah [V]		Presnosť [%]	Presnosť [čísllice]	Imp. Int. [Ω]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana
0,3	3		plný rozsah	16,7 tis	600	600
3	3		plný rozsah	20 tis	tridsať	tridsať
12	3		plný rozsah	20 tis	120	120
tridsať	3		plný rozsah	20 tis	120	120
120	3		plný rozsah	20 tis	720	720
300	3		plný rozsah	20 tis	720	720
600	3		plný rozsah	20 tis	720	720
ACV - striedavé napätie Rozsah [V]		Presnosť [%]	Presnosť [čísllice]	Vstupná impedancia [Ω]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana
12	4		plný rozsah	9k	120	120
tridsať	3		plný rozsah	9k	120	120
120	3		plný rozsah	9k	120	120
300	3		plný rozsah	9k	120	120
600	3		plný rozsah	9k	120	120
DCA - jednosmerný prúd Rozsah [A]		Presnosť [%]	Presnosť [čísllice]	Poistka [V]		Poistka [A]
60u	3		plný rozsah	600		0,5
30 m	3		plný rozsah	600		0,5
300 m	3		plný rozsah	600		0,5
Odpor Rozsah [Ω]		Presnosť [%]	Presnosť [čísllice]	Poistka [V]		Poistka [A]
3k	3		plný rozsah	600		0,5
30 tis	3		plný rozsah	600		0,5
300 tis	3		plný rozsah	600		0,5

Teplota Minimálna hodnota [° C]	Maximálna hodnota [° C]	Presnosť [%]	
- dvadsať	0	4 (rozsah)	
0	100	3 (rozsah)	
100	150	4 (rozsah)	
Test batérie Rozsah [V]	Rozsah merania [V]	Presnosť	Zaťaženie [Ω]
1.5	0,7-2,0	3 % plného rozsahu	10
- Ochrana meracieho vstupu 0,5A / 600V, rýchlopoistka			
LED test Elektrina	Napájacie napätie		
10 mA	3V DC		
Producent			
Kyoritsu			
Krajina pôvodu			
Thajsko			
Dodržiavanie noriem			
- Uhol. II 600V AC / DC - Uhol. III 300V AC / DC - PN-EN61010-2-031 - PN-EN61010-1 (druhé vydanie)			
Elektromagnetická kompatibilita			
PN-EN61326			
Certifikáty			
- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC) - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)			
Elektrická výdrž			
3700 VAC			

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Displej
 - Analógový indikátor
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
 - 2 ks.
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - 10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť

Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
140	94	39	280 g

Štandardná výbava

- Testovacie káble (pár)
- Náhradná poistka
- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- Teplotná sonda