

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/anemometer-prietok-teplota-vlhkos-tlak-tm414a-tenmars-p-35987.html>

Anemometer, prietok, teplota, vlhkosť, tlak TM414A TENMARS

Včetně DPH	218.47 €
Bez DPH	182.06 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	5 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111364
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

TM414A TENMARS anemometer

TM414A je zariadenie na meranie rýchlosti a teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu a absolútneho tlaku.

Merač tiež udáva hodnotu prietoku vzduchu v m³/min alebo ft³/min.

Prístroj vykonáva meranie pomocou 4-lamelovej turbíny fi45mm, ktorá sa pripája k meraču káblom dlhým 94 cm.

Meranie rýchlosti vzduchu je k dispozícii od 0,4 m/s.

Vlastnosti:

- Monochromatický LCD displej (42 mm x 33 mm) s podsvietením
- Výber teplotnej stupnice (°C alebo °F)
- Funkcia PODRŽANIA ÚDAJOV
- Záznam MAX/MIN/AVG z meraní a vyvolanie z pamäte
- Zaznamenávanie 99 meraní do internej pamäte
- Automatické vypnutie (s možnosťou uzamknutia funkcie)
- Signalizácia vybitia batérie
- Vráťane poistného krytia
- Snímač absolútneho tlaku
- Snímač vlhkosti
- Meranie teploty rosného bodu a meranie teploty mokrého teplomeru (MOKRÝ)

Špecifikácia:

Názov: TM414A Merací

snímač: Turbína (Vane-03), 4-čepel' Ø45mm

Rýchlosť vzduchu: rozsah rozlíšenia presnosti

m/s: 0,4 ~ 30 ±(3%+0,2) 0,1

ft/min (fpm): 79 ~ 5866 ±(3%+40) 1

km/h: 1,5 ~ 106 ±(3%+0,8) 0,1

míľa/h (mph): 0,9 ~ 66 ±(3%+0,4) 0,1

uzly: 0,8 ~ 58 ±(3%+0,4) 0,1

° Beaufort 1 ~ 8 ~ 1

Prietok: rozsah presnosti rozlíšenia

CMM (m³/min) 0 ~ 9999 ~ 1

CFM (ft³/min) 0 ~ 9999 ~ 1

Relatívna vlhkosť (RH); rozsah presnosti rozlíšenia

% relatívnej vlhkosti (RH) 20~80% ±3,5% relatívna vlhkosť

0,1% relatívna vlhkosť (RH) 80% ±5% relatívna vlhkosť 0,1 **Absolútny tlak:**

rozsah presnosti rozlíšenia

hPa 350~1100 ±2hPa 0,1

mmHg 263~825 ± 1,5 mmHg 0,1

generovaný v shopGold