

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/antna-asr-iq-chnen-5g-telmor-p-30636.html>

Anténa ASR IQ, chránená 5G, Telmor.

Včetně DPH	78.63 €
Bez DPH	65.52 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00819749
Výrobce	iné

Popis produktu

ASR ANTENNA IQ, CHRÁNENÁ 5G, TELMOR.

Moderná širokopásmová anténa určená na příjem digitálního televizního signálu DVB-T / T2.

PÁSOVÝ FILTER LTE / 5G

Verzia 5G Protected má implementované veľmi rozsiahle pásmové filtrovanie, ktoré eliminuje rušivé signály mimo pásma (5G, LTE 700, LTE 800, CDMA 450, GSM 1800 atď.). Vyššie uvedené nepásmové signály (najmä zo stožiarov a telefónov) môžu spôsobiť skreslenie predzosilňovačov a iných aktívnych prvkov. Pomocou antény ASR IQ 5G Protected chránime príjem DVB-T / T2 pred vplyvom tých, ktoré bránia príjmu signálu.

IQ TECHNOLOGIA

Technológia IQ inteligentne vyberá úrovne prijímaných signálov tak, aby boli optimálne pre TV a DVB-T / T2 prijímače.

SKVELÉ PARAMETRE

Anténa má vysoký energetický zisk a vstavaný ultranízkošumový predzosilňovač, ktorý je možné napájať napätím v rozsahu 5-12V (napr. TV alebo DVB-T / T2 prijímač). Nízka úroveň vlastného šumu prvého stupňa zosilnenia je veľmi dôležitá pre dobrú kvalitu signálu (veľký pomer signálu k šumu).

VLASTNOSTI ZARIADENIA

- Určené pre príjem digitálnej pozemnej televízie DVB-T/T2
- Chráni signál pred rušením z 5G / LTE / GSM
- Má moderný pásmový filter SAW 470-694 MHz
- Prevádzkový režim - aktívny a pasívny
- Inteligentný IQ predzosilňovač novej generácie zaisťuje nízky šum a optimálny zisk
- Estetická a odolná konštrukcia
- Napájanie 5-12V DC (sada obsahuje napájací zdroj s vypínačom - ZZA-7)

špecifikácia:

- Frekvenčný rozsah príjmu: 470-694 MHz
- Zosilnenie (maximálne): 14 dBi
- Maximálna výstupná úroveň: 102 dBuV

-
- Útlm mimo pásma:
 - > 20/703 dB/MHz
 - > 20/743 dB / MHz
 - > 30/800 dB / MHz
 - > 40/1600 dB/MHz
 - Polarizácia: horizontálna (H)
 - Šírka lúča 3dB (horizontálna rovina): 40°
 - Pomer vyžarovania - predná / zadná: 24 dB
 - Hlučnosť:
 - Úroveň spínania (výstup): 90-93 dBuV
 - Spotreba energie:
 - 50 mA / 12 V
 - 40 mA / 5 V
 - Rozsah napájacieho napätia: DC 5-12V
 - Maximálny priemer stožiara: 25-60 mm
 - Maximálne zaťaženie vetrom: 120 N
 - Výstupná impedancia: 75 Ohm
 - Typ výstupného konektora: F zásuvka
 - Rozmery vysunutej antény: 820 x 455 x 220 mm
 - Štandardná výbava:
 - 1 x skrutkovacia F zátku
 - 1 x vypínač ZZA-7 s napájaním ~ 230 V