

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/antna-l4g-mimo-7-5m-sma-p-29526.html>

Anténa L4G MIMO 7,5M SMA.



Včetně DPH	67.30 €
Bez DPH	56.08 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00806367
Výrobce	iné

Popis produktu

Anténa L4G MIMO 7,5M SMA.

Sada dvoch viacpásmových antén pre mobilný prenos dát. L4G MIMO je navrhnutý tak, aby pracoval v režime diferencovaných kanálov vysielania a príjmu. Pracuje vo všetkých súčasných a budúcich sieťach v Poľsku a Európe.

Ide o systém dvoch smerových, vonkajších, opačne polarizovaných antén, určených na prenos dát v mobilných sieťach v systéme DC (Dual Carrier). Dve antény usporiadané v usporiadaní X-pol zaisťujú dokonalé oddelenie medzi prenosovými kanálmi MIMO. Zostava tým znižuje chybu signálu a zvyšuje rýchlosť prenosu dát na vyššiu úroveň. Dokonale rieši problém, keď je signál príliš slabý pre správnu činnosť modemu alebo opakovača. Moderná konštrukcia, logaritmicko-periodická konštrukcia, poskytuje vysoký zisk s veľmi širokým pásmom vysielanej frekvencie. Z výroby pripravené na priamu montáž na stožiar. Nevyžaduje skúsenosti od inštalatéra. Na zlepšenie úrovne signálu a výrazné zvýšenie rýchlosti internetu stačí namontovať anténu na stožiar, nasmerovať ju na vysielateľ, pripojiť káble k modemu. Anténa je DC-skratovaná, čo chráni vstupy modemu pred škodlivými účinkami statickej elektriny. Odolná, pevná konštrukcia, odolná voči extrémnym poveternostným podmienkam, zaručuje dlhú a spoľahlivú prevádzku. Konštrukcia montážnej konzoly má veľký rozsah nastavenia priemeru použitých stožiarov alebo uhla sklonu antény vo vertikálnej rovine (50 stupňov). Je to veľmi praktický parameter v horskom teréne a na krátke vzdialenosti od stožiaru vysielacej antény. Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov ako hliník, pozinkovaná oceľ, modifikované plasty.

špecifikácia:

- Dĺžka kábla H155: 2 x 7,5 m
- Typ konektora: 2 x SMA
- Energetický zisk: 2 x 15 dBi
- Pásmo I: 790 - 960 MHz
- Pásmo II: 1700 - 2600 MHz
- Pomer stojatých vln:
- Možné nastavenia polarizácie: (X-pol) a (1xV / 1xH)
- H šírka lúča: 56 stupňov
- Šírka V lúča: 45 stupňov
- P/T zadný útlm: 23dB
- Útlm medzi vstupmi: 25dB
- Impedancia: 50 Ohm
- Priemer upnutia: do 53 mm
- Max. vysielací výkon: 10W
- Rozmery: 49 x 23 x 23 cm