

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/automatick-multimeter-kyoritsu-kew1009-p-2062.html>

Automatický multimeter Kyoritsu KEW1009

Včetně DPH	69.49 €
Bez DPH	57.91 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	51 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00014618
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

KEW1009 Multimetr miernik uniwersalny automatyczny Kyoritsu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Výhody produktu

- automatická zmena meracích rozsahov
- meranie frekvencie, kapacity a odporu

Popis produktu

Všeobecné vlastnosti:

- Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
- HOLD: podržanie výsledku merania na LCD
- RELΔ: relatívne meranie
- Hz / DUTY: okamžité prepnutie na indikáciu frekvencie alebo pracovného cyklu pri meraní prúdu alebo napätia
- Automatické vypnutie po 30 minútach nečinnosti

Technické špecifikácie:

- **DCV jednosmerné napätie**
Rozsahy: 0 ...400mV-4-40-400-600V
Presnosť: 400mV-4-40-400V $\pm (0,6\%+4c)$
600 V $\pm (1,0\%+4c)$
Maximálne rozlíšenie: 0,1 mV
Vstupná impedancia: 10MΩ
Ochrana vstupu: V: 600Vrms; mV: 250 Vrms
- **ACV striedavé napätie**
Rozsahy: 0 ...400mV-4-40-400-600V
Presnosť:
 - **50/60 Hz** : 400 mV $\pm (1,6\%+4c)$; 4-40V $\pm (1,3\%+4c)$; 400V-600V $\pm (1,6\%+4c)$
 - **~ 400 Hz** : 400 mV $\pm (2,0\%+4c)$; 4-40 V $\pm (1,7\%+4c)$; 400-600 V $\pm (2,0\%+4c)$

-
- Maximálne rozlíšenie: 0,1 mV
 - Vstupná impedancia: 10MΩ
 - Ochrana vstupu: V: 600Vrms; mV: 250 Vrms
 - **DCA jednosmerný prúd**
 - Rozsahy: 0 ...400-4000μA-40-400mA-4-10A
 - Presnosť:
 - 400-4000μA ± (2,0%+4c)
 - 40-400 mA ± (1,0%+4c)
 - 4-10A ± (1,6%+4c)
 - Maximálne rozlíšenie: 0,1μA
 - Vstupná ochrana: μA, mA: 0,5A / 250V, A: 10A / 250V
 - **ACA striedavý prúd**
 - Rozsahy: 0 ...400-4000μA-40-400mA-4-10A
 - Presnosť:
 - **50/60 Hz:** 400-4000μA ± (2.6%+4c); 40-400mA-4-10A ± (2%+4c)
 - **~ 400 Hz :** 400-4000μA ± (3,0%+4c); 40-400 mA-4-10A ± (2.4%+4c)
 - Maximálne rozlíšenie: 0,1μA
 - Vstupná ochrana: μA, mA: 0,5A / 250V, A: 10A / 250V
 - **Odpor R.**
 - Rozsahy: 0 ...400Ω-4-40-400kΩ-4-40MΩ
 - Presnosť:
 - 400Ω-4-40-400kΩ -4MΩ ± (1,0%+4c)
 - 40MΩ ± (2,0%+4c)
 - Maximálne rozlíšenie: 0,1Ω
 - Vstupná ochrana: 250Vrms
 - **Kapacita C.**
 - Rozsahy: 0 ...40-400nF-4-40-100μF
 - Presnosť:
 - 40 nF ± (3,5%+10c)
 - 400n-4μF ± (3,0%+5c)
 - 40μF-100μF ± (3.5%+5c)
 - Maximálne rozlíšenie: 0,01 nF
 - Vstupná ochrana: 250Vrms
 - **Hz frekvencia**
 - Rozsahy: 0 ...5,12-51,2-512-5,12k-51,2k-512k-5,12M-10MHz
 - Presnosť: ± (0,1%+5c)
 - Maximálne rozlíšenie: 0,001 Hz
 - Vstupná ochrana: 250Vrms
 - **Plnenie**
 - Rozsahy: 0,1 ...99,9 %
 - Presnosť: ± (2,5%+5c)
 - **Kontinuita**
 - Rozsahy: 0...400Ω
 - Akustický signál pre R Vstupná ochrana: 250Vrms
 - Test diód
 - Merací prúd: 0,4mA

Technické dáta

- Displej: LCD 3999 max
- Odber vzoriek: 2,5 krát/s
- Bezpečnosť: PN-EN61010-1 kat. II 600V, III 300V
- Elektrická sila: 3700 V AC (1 min.)
- Pracovné prostredie: 0 ÷ 40 °C: RH
- Skladovacie prostredie: -20 ÷ 60 °C, RH
- Napájanie: 2 batérie 1,5V (R06, AA)
- Rozmery: 155 x 75 x 33 mm
- Hmotnosť: 260 g
- Výrobca: KYORITSU
- Krajina pôvodu: Japonsko
- Štandardná výbava:
 - testovacie káble (pár),
 - flexibilný kryt (puzdro)
 - sada batérií (2 ks),
 - návod na použitie v poľštine

-
- písomná záruka v trvaní 24 mesiacov
 - Zhoda s normami: PN-EN61010-1 (druhé vydanie) Kat. II 600V AC / DC Kat. III 300V AC / DC IEC61010-2-032
 - Elektromagnetická kompatibilita: PN-EN61326 (1997, 1998 / A1)
 - Certifikáty: Bezpečnosť a EMC (označenie CE)
 - Podlieha smernici: OEEZ 2002/96 / ES (likvidácia)
 - Elektrická sila: 3700VAC po dobu 1 min