

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/autozosilova-crunch-gpx-12004vkon-4x300w-p-29144.html>

Autozosilňovač Crunch GPX-1200.4.Výkon 4x300W.

Včetně DPH	133.59 €
Bez DPH	111.33 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00799614
Výrobce	iné

Popis produktu

Zosilňovač Crunch GPX-1200. 4

Perfektné na ovládanie výkonného subwoofera a reproduktorov pre samostatné systémy alebo dvoch výkonných subwooferov. Malé rozmery a vysoký výkon sú vlastnosti tohto drahokamu. Crunch je odnož značky Hifonics, ktorú netreba predstavovať. Crunch sa vyrába v továrňach Hifonics. Skvelé parametre a vynikajúca kvalita. V tejto cenovej kategórii neexistuje lepší zosilňovač. Má plynule nastaviteľnú výhybku, citlivosť a 3-stupňové zosilnenie basov.

- Typ: 4/3/2 kanál
- Maximálny výkon 4x 300W
- Výkon 4x 150W RMS
- Výkon 4x 80W RMS
- Maximálny výkon v mostíku 2 x 600W \

špecifikácia:

- Počet kanálov: 4
- RMS výkon pri 4: 4 x 80 wattov
- RMS výkon pri 2: 4 x 150 wattov
- Dynamický výkon pri 4: 4 x 160 wattov
- Dynamický výkon pri 2: 4 x 300 wattov
- Premosťovacia schopnosť: Áno
- Premosťovací RMS výkon pri 4: 2 x 300 wattov
- Maximálny výkon mostíka pri 4: 2 x 600 wattov
- Frekvenčná odozva: 5Hz - 40kHz (-3dB)
- Nastavenia výhybky: Full - HPF (vpredu) Full - LPF - HPF (vzadu)
- 1-2 kanálová vysokopriepustná výhybka: 50 - 250 Hz 12 dB / oktáva
- 1-2-kanálový dolnopriechodový crossover: Nie.
- 3-4-kanálový vysokopriepustný crossover: 50 - 250 Hz 12 dB / oktáva
- 3-4-kanálový dolnopriepustný crossover: 50 - 250 Hz 12 dB / oktáva
- Práca v stereo režime: Áno
- Zosilnenie basov: 0/6/12 dB pri 45 Hz, kanály 3-4
- Odstup signálu od šumu: > 90 dB
- Celkové harmonické skreslenie THD a N:
- Fázová kontrola: Nie.
- Vstupná citlivosť: 0,1-7V
- Vstupná impedancia: 10 kOhm
- Vstup signálu RCA: Áno
- Vstup vysokoúrovňového signálu: Nie.
- Vstup signálu: 2 páry RCA
- Výstup signálu: 1 pár RCA
- Diagnostické indikátory: napájanie / ochrana / prehriatie
- Obvod triedy: Analógový A / B

-
- Prúdová ochrana: 2 x 20 A
 - výška: 254mm
 - šírka: 46 mm
 - dĺžka: 300 / 330 mm