

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bezdrtov-dvojpsmov-gigabitov-smerova-tp-link-archer-c6-ac1200-p-27291.html>

Bezdrôtový dvojpásmový gigabitový smerovač TP-LINK Archer C6 AC1200.

Včetně DPH	56.44 €
Bez DPH	47.03 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00770033
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrôtový dvojpásmový gigabitový smerovač TP-LINK Archer C6 AC1200.

Dvojpásmová bezdrôtová sieť s rýchlosťou 1200 Mb/s vám umožní vychutnať si online hranie a streamovanie videa prakticky bez obmedzení.

3 externé antény zaisťujú dlhé pokrytie siete.

Štyri gigabitové ethernetové porty pre bleskovo rýchle káblové pripojenie.

Port USB umožňuje ukladať a zdieľať súbory.

Aplikácia Tether mimoriadne zjednodušuje nastavenie a správu siete.

Producent	TP-Link
Model	Archer C6 AC1200
Prístavy	4 porty LAN 10/100 / 1000 Mb / s / 1 port WAN 10/100 / 1 000 Mb / s / 1 port USB 2.0
Tlačidlá	Vypínač / vypínač / vypínač / tlačidlo RESET
Moc	12 V DC / 1,0 A
Rozmery (Š x H x V)	243 x 160,6 x 32,5 mm (9,6 x 6,4 x 1,3 palca)
Typ antény	3 externé antény
Bezdrôtové štandardy	IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz / IEEE 802.11n / g / b 2,4 GHz
Pracovná frekvencia	5 GHz a 2,4 GHz
Prenosová rýchlosť	5 GHz: až 867 Mb/s / 2,4 GHz: až 300 Mb/s
Citlivosť prijímača pre 5 GHz	11a 54Mbps: -76dBm / 11ac HT20: -68dBm / 11ac HT40: -65dBm / 11ac HT80: -62dBm / 11n HT20: -74dBm / 11n HT40: -71dBm
Citlivosť prijímača pre 2,4 GHz	11g 54M: -75dBm / 11n HT20: -72dBm / 11n HT40: -69dBm
EIRP	CE:
Funkcie bezdrôtového prenosu	Povolenie / zakázanie bezdrôtového prenosu, WMM, štatistiky bezdrôtového prenosu
Bezpečnosť bezdrôtového prenosu	64/128-bitové šifrovanie WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Kvalita služby sieť WAN	WMM, kontrola šírky pásma Dynamická IP / Statická IP / PPPoE / PPTP (duálny prístup) / L2TP (dvojitý prístup)
Zvládanie DHCP	Kontrola prístupu / Miestna správa / Vzdialená správa
Presmerovanie portov	Server, klient DHCP, zoznam klientov DHCP, rezervácia adresy
Dynamický DNS	Virtuálne servery, spúšťanie portov, UPnP, DMZ
VPN Pass-Through	DynDns, NO-IP
Riadenie prístupu	PPTP, L2TP, IPSec Rodičovská kontrola, lokálna kontrola prístupu k riadiacemu

Zabezpečenie brány firewall	panelu, zoznam hostiteľov, plán prístupu, správa pravidiel Ochrana proti DoS útokom, SPI firewall, filtrovanie MAC adries, viazanie IP a MAC adries
Protokoly	Podpora pre IPv4 a IPv6
Zdieľanie zariadenia USB	Samba server (zdieľanie disku) / FTP server / Media server / tlačový server
Funkcia siete pre hostí	1 hosťovská sieť 2,4 GHz / 1 hosťovská sieť 5 GHz
server VPN	OpenVPN, PPTP VPN
Certifikáty	CE, RoHS
Požiadavky na systém	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 alebo Windows 8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX alebo Linux
Pracovné prostredie	Prípustná prevádzková teplota: 0?40 3295 / Teplota skladovania: -40?0. 70 40147 / Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90%, nekondenzujúca / Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90%, nekondenzujúca