

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bezdrtov-prstupov-bod-tl-wa801n-p-30470.html>

Bezdrôtový prístupový bod TL-WA801N.

Včetně DPH	34.89 €
Bez DPH	29.07 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00817912
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrôtový prístupový bod TL-WA801N.

Jednoduchý spôsob rýchleho bezdrôtového pripojenia N.

Schopnosti produktu

Bezdrôtový prístupový bod TL-WA801N je určený na vytváranie alebo rozširovanie vysokorýchlostných, škálovateľných bezdrôtových sietí založených na štandarde N. Okrem toho umožňuje pripojiť zariadenia ako herné konzoly, digitálne multimediálne adaptéry (DMA), tlačiarne alebo sieťové úložné zariadenia do bezdrôtovej siete. Prístupový bod poskytuje prístup k mnohým užitočným funkciám, vďaka čomu je správa sieťových zdrojov rýchla a bezproblémová a sťahovanie súborov, hranie hier, streamovanie videí a mnohé ďalšie činnosti vyžadujúce pripojenie na internet sú pohodlné a príjemné.

Bezdrôtový prenos v štandarde N - vysoká rýchlosť a dosah

Pomocou štandardu IEEE 802.11n zariadenie podporuje technológiu MIMO (Multi Input Multi Output), ktorá umožňuje súčasné použitie dvoch antén na prenos a príjem dát. To znižuje straty signálu v dôsledku prenosu dát na veľké vzdialenosti alebo fyzických prekážok, s ktorými sa stretáva prenášaný signál. Výsledkom je, že výkon bezdrôtovej siete je oveľa vyšší – dokonca aj v betónových alebo ocelových budovách. Okrem toho je možné vytvoriť diaľkové pripojenie k bezdrôtovej sieti, ktorú štandard 11g nedokáže poskytnúť.

Viacere prevádzkové režimy - jednoduché vytvorenie siete WLAN

Prístupový bod má niekoľko prevádzkových režimov (prístupový bod, klient, Multi-SSID, zosilňovač signálu), vďaka čomu je multifunkčným zariadením so širokou škálou aplikácií. Navyše uľahčuje privedenie signálu bezdrôtovej siete do miest, kde nie je možnosť štruktúrovanej kabeľáže a kde doteraz nebolo možné využívať internet.

Pohodlná inštalácia - podpora pasívneho napájania PoE

Vďaka pribalnému pasívnemu PoE injektoru zariadenie TL-WA801N využíva jeden sieťový kábel na súčasný prenos dát a napájanie zariadenia. Toto riešenie umožňuje umiestniť prístupový bod aj na 30 metrov. Vďaka tomu nie je problém nájsť vhodnú polohu, zabezpečujúcu najlepšiu kvalitu prenosu signálu.

Špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: TL-WA801N
- Napájacie napätie: 9 V DC / 0,6 A
- Porty: 1 x 10/100M RJ45 Ethernet port (podpora pasívneho napájania PoE)

-
- Tlačidlá: tlačidlo napájania, tlačidlo WPS, tlačidlo reset
 - Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 - Typ antény: 2 integrované všesmerové antény
 - Pracovná frekvencia: 2,4 GHz
 - Prenosová rýchlosť: 300 Mb/s v pásme 2,4 GHz
 - Citlivosť prijímača:
 - 11g 6 Mb/s: -90 dBm
 - 11g 54 Mb/s: -77 dBm
 - 11n HT20 MC7: -73 dBm
 - 11n HT40 MC7: -70 dBm
 - EIRP:
 - CE:
 - FCC:
 - Bezdrôtové prevádzkové režimy:
 - Prístupový bod
 - Multi-SSID
 - Zákazník
 - Zosilňovač signálu
 - Funkcie bezdrôtového prenosu: Povoľiť / zakázať bezdrôtový prenos, WMM, krátky GI, izolácia AP, bezdrôtové štatistiky, monitorovanie šírky pásma
 - Bezdrôtové zabezpečenie: WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK šifrovanie
 - Kvalita služby: WMM
 - Správa: SNMP
 - Pokročilé funkcie: Pasívne PoE, dosah až 30 m
 - Požiadavky na systém:
 - Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista™ / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, Netware, UNIX alebo Linux
 - Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 alebo akýkoľvek iný prehliadač s doplnkom Java
 - Káblový alebo DSL modem
 - Dohoda s poskytovateľom služby (prístup na internet)
 - Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovacia teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
 - Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
 - Certifikáty: CE, FCC, RoHS
 - biela farba
 - Rozmery: 181,6 x 129,5 x 36,2 mm (7,1 x 5,1 x 1,4 palca)
 - V cene:
 - 1 x TL-WA801N
 - 1 x napájací adaptér
 - 1 x ethernetový kábel RJ45
 - 1 x pasívny PoE injektor
 - 1 x Sprievodca rýchlou inštaláciou