

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bezdrtov-vdsl-adsl-modem-router-tp-link-ac1200-archer-vr400-p-18499.html>

Bezdrôtový VDSL / ADSL modem / router TP-LINK, AC1200 / Archer VR400

Včetně DPH	88.31 €
Bez DPH	73.59 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00992923
Výrobce	TP-link

Popis produktu

HARDVÉROVÉ VLASTNOSTI

Porty: 3 porty LAN RJ45 10/100 Mbps
 1 10/100 / 1000 Mbps RJ45 LAN / WAN port
 1 port RJ11
 1 port USB 2.0
 Tlačidlá: Tlačidlo ON / OFF Bezdrôtový spínač Tlačidlo Reset Tlačidlo WPS
 Napájanie 12V / 1,5A
 IEEE štandardy IEEE 802.3
 IEEE 802.3u
 802.3ab
 Štandardy VDSL2 ITU G.993.2, až do profilu 17a (POTS)
 ITU-T G.993.5 (G.vector)
 ITU-T G.998.4 (G.INP)
 ADSL štandardy plnej sadzby ANSI T1.413, vydanie 2,
 ITU-T G.992.1 (G.DMT),
 ITU-T G.992.2 (G.Lite),
 ITU-T G.994.1 (G.hs),
 ITU-T G.995.1

ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) štandardy,
 ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Štandardy ADSL2 + ITU-T G.992.5

Rozmery (Š x H x V) 243,5 x 167,5 x 32,7 mm

Typ antény: 3 externé antény

VLASTNOSTI BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU

Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz,

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Bezdrôtová rýchlosť: 867 Mb/s v pásme 5 GHz

300 Mb/s v pásme 2,4 GHz

EIRP 2,4 GHz 5 GHz Bezdrôtové funkcie: Zapnutie/vypnutie bezdrôtovej siete WDS WMM Štatistika bezdrôtovej siete

Bezdrôtové zabezpečenie: Filtrovanie MAC adries WEP 64/128 bitov WPA / WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK

Plán bezdrôtových pripojení: 2,4 GHz a 5 GHz

SOFTVÉROVÉ FUNKCIE

Kvalita služby: ATM QoS, riadenie šírky pásma (IP QoS)

Zabezpečenie prenosu: NAT Firewall, Access Control, viazanie IP / MAC adresy

Dostupné prevádzkové režimy: VDSL / ADSL Router, Bezdrôtový Router, 3G / 4G Router

Správa: Konfigurácia cez webovú stránku (HTTP), Vzdialená správa Správa cez CLI SSL pre TR-069, SNMP v1 / 2c Aktualizácia firmvéru cez webovú stránku Diagnostické nástroje

Server DHCP, Klient, Zoznam klientov DHCP, Rezervácia adries, Relé DHCP

Presmerovanie portov: Virtuálne servery, spúšťanie portov, DMZ, ALG, UPnP

Dynamický DNS DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough

Protokoly IPv4 a IPv6

Protokoly ATM / PPP ATM Forum UNI3.1 / 4.0, PPP cez ATM (RFC 2364),
PPP cez Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577 / 2225), MER \ IPoE (RFC 1483
Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC - Až 8 PVC
Pokročilé funkcie Rodičovská kontrola NAT Mapovanie portov (zoskupovanie) Statické smerovanie RIP v1 / v2 DNS Relay,
DDNS IGMP V1 / V2 / V3
Zdieľanie zariadení USB Samba Server (zdieľanie disku) FTP tlačový server Mediálny server 3G / 4G modem
Funkcia hosťovskej siete: 2,4 GHz hosťovská sieť. 5 GHz hosťovská sieť
VPN IPSec Podporuje až 10 IPSec VPN tunelov
Beamforming: 5 GHz
ĎALŠÍ
Certifikáty: CE, RoHS
Obsah balenia: Archer VR400 ADSL splitter RJ-11 telefónny kábel RJ-45 ethernetový kábel Sprievodca rýchlou inštaláciou
Napájací adaptér
Systémové požiadavky: Microsoft Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX alebo Linux Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari alebo akýkoľvek iný internetový prehliadač s podporou Java
Pracovné prostredie Prípustná pracovná teplota: 0?40 32~ 104?) Skladovacia teplota: -40?0. 70 40~ 158?) Prípustná vlhkosť
vzduchu: 10 % ~ 90 % nekondenzujúca Prípustná vlhkosť pri skladovaní: 5 % ~ 90 % nekondenzujúca