

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bezdrtov-zosilova-signlu-tp-link-tl-wa850re-p-22961.html>



## Bezdrôtový zosilňovač signálu TP-LINK TL-WA850RE.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Včetně DPH       | <b>29.18 €</b>   |
| Bez DPH          | <b>24.32 €</b>   |
| Dostupnost       | <b>Vypredané</b> |
| Katalogové číslo | <b>00726092</b>  |
| Výrobce          | <b>TP-link</b>   |

### Popis produktu

#### **Bezdrôtový zosilňovač signálu TP-LINK TL-WA850RE.**

Univerzálny bezdrôtový extender, 300 Mbps

Zvýraznené vlastnosti:

Režim Range Extender vám umožňuje rozšíriť dosah vašej bezdrôtovej siete na ťažko pripojiteľných a predtým neprístupných miestach

Miniatúrne rozmery a možnosť montáže do sieťovej zásuvky umožňujú jednoduché umiestnenie zariadenia na konečné miesto

Jednoducho rozšírite bezdrôtové pokrytie stlačením tlačidla na rozširovači dosahu

Ethernetový port umožňuje pripojiť zariadenia pomocou ethernetového kábla

#### **Použitie produktu**

Bezdrôtový zosilňovač signálu TP-LINK TL-WA850RE je navrhnutý tak, aby zvýšil dosah a silu signálu existujúcej bezdrôtovej siete s cieľom eliminovať mŕtve zóny. Vďaka bezdrôtovým pripojeniam v štandarde N s rýchlosťami až 300Mb/s, tlačidlu Range Extender, miniatúrnym rozmerom a možnosti montáže na stenu umožňuje zariadenie predĺžiť dosah bezdrôtovej siete jednoduchým spôsobom ako nikdy predtým. Ethernetový port navyše umožňuje používať zariadenie ako kartu bezdrôtového pripojenia, čo umožňuje pripojenie zariadení s ethernetovým portom k bezdrôtovej sieti.

#### **Bezdrôtový zosilňovač signálu - 300Mb/s**

Vďaka podpore bezdrôtových pripojení v štandarde N s rýchlosťou až 300Mb/s je zariadenie vhodné pre náročné aplikácie ako plynulý HD audio-video prenos a online hry.

#### **Jednoduché nasadenie**

Miniatúrne rozmery zariadenia a možnosť montáže do elektrickej zásuvky uľahčujú inštaláciu a premiestňovanie zariadenia.

Okrem toho funkcia pamäte profilu umožňuje zapamätať si nastavenia predtým vysielaných sietí, takže pri zmene smerovača nie je potrebné zariadenie prekonfigurovať.

#### **Pripoj a hraj**

Používatelia môžu jednoducho rozšíriť dosah bezdrôtovej siete bez potreby ďalších káblov umiestnením zariadenia do dosahu existujúcej bezdrôtovej siete. Všetko, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo WPS na routeri a potom tlačidlo Range Extender na extenderi (v ľubovoľnom poradí). Tlačidlo Range Extender možno použiť aj na rýchle pripojenie k sieti z iných bezdrôtových zariadení.

#### **Zariadenie je možné pripojiť pomocou ethernetového kábla**

Jediný ethernetový port opakovača TL-WA850RE vám umožňuje používať zariadenie ako sieťovú kartu, ktorá vám umožňuje pripojiť k bezdrôtovej sieti káblové sieťové zariadenia, ako sú prehrávače Blu-ray, herné konzoly a digitálne televízne set-top boxy. Zariadenie zároveň posilňuje signál bezdrôtovej siete.

#### **Indikátor sily bezdrôtového signálu**

Zosilňovač je vybavený 5 LED diódami zobrazujúcimi silu prijímaného signálu bezdrôtovej siete, čo pomáha určiť vhodné miesto pre umiestnenie zariadenia pre najlepší dosah a výkon bezdrôtových pripojení. Pre získanie vysokého výkonu pripojení sa odporúča umiestniť zariadenie na miesto, kde budú svietiť aspoň 3 LED diódy.

#### **Univerzálna kompatibilita**

---

Zosilňovač funguje so všetkými bezdrôtovými zariadeniami pracujúcimi v štandardoch 802.11b/g/n. Je tiež kompatibilný s najnovším operačným systémom Windows 8.

#### **Charakteristika:**

- Režim Range Extender umožňuje predĺžiť dosah bezdrôtovej siete na ťažko zapojiteľných a predtým neprístupných miestach
- Miniatúrne rozmery a možnosť montáže do sieťovej zásuvky umožňujú jednoduché umiestnenie zariadenia na konečné miesto
- Jednoducho rozšírite bezdrôtové pokrytie stlačením tlačidla Range Extender
- Indikátor sily bezdrôtového signálu vám pomôže určiť vhodné miesto na umiestnenie vášho zariadenia
- Ethernetový port umožňuje pripojiť zariadenia pomocou ethernetového kábla
- Rýchlosť prenosu dát až 300 Mbps ideálna pre streamovanie HD videa, online hranie a telefonovanie cez internet
- Prihlásenie pomocou názvu domény uľahčuje správu zariadenia
- Kompatibilita s bezdrôtovými zariadeniami pracujúcimi v štandardoch 802.11b/g/n
- Pokročilé šifrovanie WPA / WPA2-PSK chráni vašu sieť pred vonkajšími útokmi

#### **HARDVÉROVÉ VLASTNOSTI:**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Porty:                | 1 * 10/100M ethernetový port (RJ45)              |
| Typ zástrčky:         | EÚ                                               |
| Tlačidlá:             | Tlačidlo RE (Rozšírenie rozsahu), tlačidlo Reset |
| Bezdrôtové štandardy: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b         |
| Anténa:               | 2 interné antény                                 |
| Rozmery:              | 110,0 x 65,8 x 75,2 mm                           |
| Spotreba energie:     | približne 3W                                     |

#### **VLASTNOSTI BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU:**

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovná frekvencia: | 2,4 ~ 2,4835 GHz                                                                           |
| Prenosová rýchlosť:  | 11n: Až 300 Mbps (dynamický)<br>11n: Až 54 Mbps (dynamický)<br>11n: Až 11 Mbps (dynamický) |

|                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIRP:                            |                                                                                                                                                                              |
| Citlivosť prijímača:             | 270M: -68dBm @ 10% PER<br>130M: -68dBm @ 10% PER<br>108M: -68dBm @ 10% PER<br>54M: -68dBm @ 10% PER<br>11M: -85dBm @ 10% PER<br>6M: -88dBm @ 10% PER<br>1M: -90dBm @ 10% PER |
| Bezdrôtový prevádzkový režim:    | Range Extender - zosilňovač signálu                                                                                                                                          |
| Funkcie bezdrôtového prenosu:    | WMM (Wi-Fi Multimedia)<br>Filtrovanie MAC adries<br>Štatistika bezdrôtového prenosu<br>Prihláste sa pomocou názvu domény<br>64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK           |
| Bezpečnosť bezdrôtového prenosu: |                                                                                                                                                                              |

#### **ĎALŠI**

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikáty:                      | CE, RoHS                                                                                           |
| Obsah balenia:                    | TL-WA850RE<br>Ethernetový kábel RJ-45<br>CD<br>Sprievodca rýchlou inštaláciou                      |
| Požiadavky na systém:             | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista alebo Windows 7, 8, Mac OS, NetWare, UNIX alebo Linux. |
| PRACOVNÉ PROSTREDIE:              |                                                                                                    |
| Prípustná prevádzková teplota:    | 0 ~ 40 stupňov Celzia                                                                              |
| Prípustná teplota skladovania:    | -40 ~ 70 stupňov Celzia                                                                            |
| Prípustná vlhkosť vzduchu:        | 10% ~ 90% nekondenzujúce                                                                           |
| Prípustná vlhkosť pri skladovaní: | 5 % ~ 90 % nekondenzujúce                                                                          |