

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bezdrtov-zosilova-signlu-tp-link-tl-wa860re-p-25791.html>

Bezdrôtový zosilňovač signálu TP-LINK TL-WA860RE.

Všetně DPH	33.90 €
Bez DPH	28.25 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00754781
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrôtový zosilňovač signálu TP-LINK TL-WA860RE.

Bezdrôtový zosilňovač signálu TP-LINK je navrhnutý tak, aby rozšíril dosah a posilnil silu signálu existujúcej bezdrôtovej siete s cieľom eliminovať mŕtve zóny. Vďaka bezdrôtovým pripojeniam v štandarde N s rýchlosťami až 300 Mb/s, tlačidlu Range Extender, miniatúrnym rozmerom a možnosťou montáže na stenu umožňuje toto zariadenie jednoduché a rýchle rozšírenie dosahu bezdrôtovej siete.

Režim Range Extender vám umožňuje rozšíriť dosah vašej bezdrôtovej siete na ťažko pripojiteľných a predtým neprístupných miestach.

Miniatúrne rozmery a možnosť montáže do sieťovej zásuvky umožňujú jednoduché umiestnenie zariadenia na konečné miesto.

Zabudovaná sieťová zásuvka umožňuje pripojiť k elektrickej sieti ďalšie zariadenia.

Dve pevné antény zaisťujú pokrytie signálom a stabilitu pripojenia.

Jednoducho rozšírite dosah svojej bezdrôtovej siete stlačením tlačidla na rozširovači dosahu.

Miniatúrne rozmery zariadenia a možnosť montáže do elektrickej zásuvky uľahčujú inštaláciu a premiestňovanie zariadenia v prípade potreby. Okrem toho funkcia zapamätania profilov vám umožňuje zapamätať si nastavenia predtým vysielaných sietí, takže pri zmene smerovača nie je potrebné prekonfigurovať zariadenie. Vďaka pomocnej napájacej zásuvke je možné do elektrickej siete pripojiť ďalšie zariadenia (ako v bežnej sieťovej zásuvke).

Typ zástrčky	EÚ
Normy a protokoly	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Prístavy	1 ethernetový port 10/100 Mbps (RJ45)
Tlačidlá	Tlačidlo RE (Rozšírenie rozsahu), tlačidlo Reset
Spotreba energie	Približne 3W
Anténa	2 externé antény
Rozmery (Š x H x V)	110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 palca)
Pracovná frekvencia	2,4 – 2,4835 GHz
Prenosová rýchlosť	11n: Až 300 Mbps (dynamický) 11g: až 54 Mbps (dynamický) 11b: Až 11 Mbps (dynamický)
Citlivosť prijímača	270M: -69dBm @ 10% PER 130M: -69dBm @ 10% PER 108M: -69dBm @ 10% PER 54M: -69dBm @ 10% PER 11 M: -86 Bm @ 8 % PER 6M: -89dBm @ 10% PER 1M: -91dBm @ 8% PER
EIRP	
Bezdrôtové prevádzkové režimy	Range Extender - zosilňovač signálu

Funkcie bezdrôtového prenosu

WMM (Wi-Fi Multimedia)

Filtrovanie MAC adries

Štatistika bezdrôtového prenosu

Prihláste sa pomocou názvu domény

64/128/152 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

CE, RoHS

TL-WA860RE

Ethernetový kábel RJ-45

Sprievodca rýchlou inštaláciou

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista alebo

Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® alebo Linux.

Bezpečnosť bezdrôtového prenosu

Certifikáty

Obsah balenia

Požiadavky na systém

Prípustná prevádzková teplota:

Prípustná teplota skladovania:

Prípustná vlhkosť vzduchu:

Prípustná vlhkosť pri skladovaní:

0 stopni |||UNTRANSLATED_CON

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||stupňov F 104 stupňov?)

-40 stupňov.... 70 stupňov (-40 stupňov? 158 stupňov?)

10% 90% bez kondenzácie

5% 90% bez kondenzácie