

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bm039f-kleov-mera-200a-ac-trms-a-dc-v-ac-dc-f-r-cx-temp-ef-brymen-p-29572.html>

BM039F Klešťový merač 200A AC TRMS, μ A DC, V AC / DC, F, R, Cx, Temp, EF Brymen

Včetně DPH	106.20 €
Bez DPH	88.50 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	102197
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

špecifikácia:

- Displej 3-5 / 6 číslic, max. čítanie 6000
- Automatická polarita
- Vzorkovanie 5-krát za sekundu
- Pracovná teplota 0°C až 40°C
- Relatívna vlhkosť $\leq 80\%$ RH RH (do 31°C) lineárne klesá na 50 % relatívnej vlhkosti pri 40°C
- Stupeň znečistenia 2
- Skladovacia teplota -20°C až 60°C,
- Pracovná výška do 2000 metrov nad morom
- Teplotný koeficient nominálne 0,1 x (špecifikovaná presnosť) / °C v rozsahu (0°C až 18°C alebo 28°C až 40°C), pokiaľ nie je uvedené inak
- TrueRMS merania
- Bezpečnosť IEC61010-1 ed.3.0, IEC / EN61010-2-032 ed. 3.0, 61010-2-033 Ed. 1.0 & 61010-031 Ed. 2.0 pre CAT III 600V a CAT IV 300V AC a DC
- Prepäťová ochrana 6,0kV (prepätie 1,2 / 50 μ s)
- Ochrana proti preťaženiu:
 - Aktuálne funkcie cez svorku: 200AAC rms pri
 - Funkcie napätia cez vstupné zásuvky 660VDC / 920VAC rms
 - Ďalšie funkcie cez vstupné konektory 600 V DC / VAC rms
- EMC (elektromagnetická kompatibilita) EN61326-1: 2013
 - Funkcie DCA a ACA v poli 1 V / m RF: Celková presnosť = špecifikovaná presnosť + 40 číslic pri približne 87 MHz
 - Funkcie DC μ A a Ω v RF poli 1V / m Celková presnosť = špecifikovaná presnosť + 25 číslic
 - Ďalšie funkcie pri RF 3V / m Celková presnosť = špecifikovaná presnosť + 20 číslic 16
- Napájanie Batéria 1,5V AAA, LR06 - 2 ks.
- Prúdový odber štandardne 4mA
- Indikátor slabej batérie:
 - pod cca. 2,85 V pre kapacitu a frekvenciu
 - pod cca. 2,5V pre ostatné funkcie
- Čas aktivácie APO po cca. 32 min. nečinnosti
- APO spotreba prúdu 5 μ A
- Rozmery (Š x H x V) 57 mm x 32 mm x 193 mm
- Hmotnosť 158g
- Maximálny priemer meraného vodiča je 12,5 mm
- Šírka svorky cca. 12 mm
- Príslušenstvo: testovacie káble (pár), používateľská príručka, kryt, Bkp60 - teplotná sonda typu K s dvojitém banánkovým konektorom (iba BM039F)
- Príslušenstvo: voliteľný adaptér TCK [602069] pre teplotnú sondu K (iba BM039F)
- Špeciálne funkcie meranie prúdovej svorky; Režim záznamu MAX / MIN, režim záznamu špičkovej hodnoty CREST, režim relatívneho merania, „zmrazenie“ výsledkov na displeji (HOLD), detekcia poľa EF (NCV a meracia sonda), funkcia BeepLitTM

