

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bm173d-klieov-mera-600a-ac-trms-ampt-brymen-p-16855.html>



BM173D Kliešťový merač 600A AC TRMS, AmpT, Brymen

Včetně DPH	118.04 €
Bez DPH	98.36 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	11 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	102169

Popis produktu

BM 173D je séria AC kliešťových meračov s meraním skutočnej efektívnej hodnoty (TrueRMS) ACA a ACV a jedinečnou funkciou AmpT pre kliešťové meranie prúdu do 60A v káblových a malých priemerom - merajú na vybranom špeciálnom povrchu s hornej časti. V kliešťoch kliešťového merača odlišný merací prúd od 60A. Súčasťou merania má aj funkciu P-RAC, ktorá na meranie odlišných prúdov. Všetky merače série majú aj funkciu ET-Detector pre bezpečnostnú detekciu atmosférického napätia. Elektronický BRYMEN má tradične vysoký stupeň ochrany proti porušeniu. Bezpečné merania pre CAT II 600V, CAT IV 300V.

Charakteristika

- Bezdrôtový detektor elektrického poľa
- Dvahty, potlačovaný displej s optickým svetlom LED
- Dvojitá batéria
- Indikácia nízkej batérie
- Automatické vypnutie po uplynutí času 30s (APD (spánok))
- Kryt vyrobený z plastu spona/glasnost horiace
- AmpT: Presné kliešťové meranie malých prúdov vo vodičoch s malým priemerom
- 80 ms PEAK-RMS: Účinná hodnota hodnoty impulzov ACV a ACA na 80 ms alebo viac na LCD
- Funkcia merania napätia a frekvencie VFD AC V & Hz. Na výstupne frekvencných meraní (inverzných)
- ET-Detektor: Bezdrôtová detekcia atmosférického napätia pomocou antény umiestnenej v hornej časti ovky
- Funkcia HOLD

BM173D výkonnosť nasledujúce meranie:

- kliešťové napätie
- kliešťové napätie TRMS
- skutočný prúd TRMS meria

- atďadavý princíT RMS skôrka pre uďadla s malým priemerom (funkcia AmpTg)
- bezdrôtová
- test kontinuity
- odpor
- kapacita
- test diody
- AC TRMS (prúd)

Specifikácia

- Max. priemer drôtu: 30 mm
- Meracia nádobovňa prúdu, kapáková hodnota impulzu > 80 ms
- Oudky LCD 3-56 čísel a podčiarkovník, maximálna hodnota 9999, obrazovka referencie 5x
- Relatívna vlhkosť: 80 % pri teplotách pod 31 °C, lineárna škála na 50 % pri 40 °C
- Rozsah vďadovanej teploty: -20 - 50 °C, relatívna vlhkosť
- Kategória merania: CAT II 600V, CAT IV 300V AC/DC
- Ochrana proti preťaženiu
- Prídavná a funkčná funkcia pomociou kláves: 600A AC rms
- Ďalšie funkcie: test reléovej záruky "V" a COS 600 VDC / VAC rms
- Prehľadná ochrana: BM77D meria princí ACA nainštalovaný vďadobom s prídavným meracím kláves: 6 kV
- Napájanie: 2 x 1,5V AAA batérie, indikátor vybitia batérie
- Rozmery meradla: 217 x 76 x 37 mm
- Hmotnosť: 186 g

Technické údaje

Rozsah merania 600,0 V, tolerancia 1% + 5 číslic

Stredná hodnota TRMS 50-60 Hz

Rozsah merania 600,0 V, tolerancia 1% + 5 číslic

Frekvencia a rozsah 600 V AC, oďad 50 V:

Rozsah merania 5,00-999,9 Hz, tolerancia 1% + 5 číslic

Oďadnosť:

Rozsah merania 600,0 Ω, 6 000 kΩ, 60,00 MΩ, tolerancia 1% + 5 číslic
Rozsah merania 600,0 VAC, 6000 kVAC, tolerancia 1,5 % + 5 číslic

Kapacita

Rozsah merania: 200,0 uF, 2500 uF, tolerancia 2% + 4 Dálce

Test diody

Rozsah merania: 2 V, tolerancia 1,5% + 5 Dálce

Strukturuj prísl TRMS po dle

Rozsah merania: 200,0, 2000 uA, tolerancia 1% + 5 Dálce

Strukturuj prísl TRMS 50-60 Hz souk (Burkice AnglTg)

Rozsah merania: 00,00 A, tolerancia 1,2% + 5 Dálce

Strukturuj prísl TRMS 50-60 Hz souk

Meracie rozsahy: 00,00 A, 600,0 A, tolerancia 1,5 % + 5 Dálce

Strukturuj prísl TRMS 100-400 Hz souk

Meracie rozsahy: 00,00 A, 600,0 A, tolerancia 2% + 5 Dálce