

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bm235-multimeter-trms-ac-dc-meranie-vfd-ef-50khz-tepl-p-7495.html>

BM235 Multimeter TRMS (AC + DC) meranie VFD EF 50kHz tepl.

Včetně DPH	145.65 €
Bez DPH	121.37 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	102138
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

BM235 Multimeter TRMS (AC+DC) VFD EF 50kHz meas. Temp., ako napríklad: záznam hodnoty MAX/MIN/AVG, HOLD (podržanie aktuálnej hodnoty na displeji), ochrana vstupu Beep-Jack, automatický a manuálny výber rozsahu merania, automatické vypnutie.

Brymen BM235 je kompaktný, praktický multimeter s podsvieteným LCD displejom.

Merač umožňuje merať napätie DCV a ACV do 1000V (ACV v režime VFD, s dolnopriepustným filtrom).

Funkcia AutoV (automatická voľba merania DCV alebo ACV), meranie odporu, kapacity, teploty, test kontinuity (BeepLit) a test diód a bezkontaktná detekcia striedavého napätia EF-Detection.

Okrem toho merač ponúka množstvo praktických funkcií, ako sú: záznam MAX/MIN/AVG hodnôt, HOLD (podržanie aktuálnej hodnoty na displeji), ochrana Beep-Jack vstupov, automatický a manuálny výber meracieho rozsahu, automatické vypnutie.

Výrobca BRYMEN

Digitálny multimeter typu merača

Meranie striedavého napätia, jednosmerného napätia, kapacity, striedavého prúdu, jednosmerného prúdu, odporu, teploty

Typ použitého LCD displeja (6000), podsvietený

vzorkovanie 5x/s

Rozsah merania jednosmerného napätia 60m/600m/6/60/600/1000V

Presnosť merania jednosmerného napätia $\pm (0,3 \% + 2 \text{ číslice})$

Rozsah merania striedavého napätia 6/60/600/1000V

Presnosť merania striedavého napätia $\pm (0,7 \% + 3 \text{ číslice})$

Rozsah merania jednosmerného prúdu 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A

Presnosť merania jednosmerného prúdu $\pm (0,7 \% + 3 \text{ číslice})$

Rozsah merania striedavého prúdu 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A

Presnosť merania striedavého prúdu $\pm (1 \% + 3 \text{ číslice})$

Skutočné meranie RMS

Rozsah merania odporu 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ

Presnosť merania odporu $\pm (0,5 \% + 3 \text{ číslice})$

Rozsah merania kapacity 20n/200n/2μ/20μ/200μ/2m/10mF

Rozsah merania teploty -40...400°C

Presnosť merania teploty $\pm (1\% + 1^\circ\text{C})$

Test diódy 0,3mA, 3V

Akustický signál testu kontinuity pre 30Ω Vonkajšie rozmery (Š x H x V) 80x50x161mm

Hmotnosť s batériou 334 g

Napájanie 2 x 1,5V LR03 (AAA) batérie

V súlade s EN61010 1000V CAT II, EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III

Vlastnosti meracích prístrojov:

automatická a manuálna zmena rozsahu

automatické vypnutie

bezkontaktný detektor napätia

Funkcia AutoCheck - automatický výber LoZ DCV, LoZ ACV a Ω

Funkcia HOLD (zmrazenie indikácií na displeji)

Funkcia MIN/MAX/REL
zaznamenávanie MAX, MIN hodnôt
signalizácia nesprávneho pripojenia testovacích káblov
Štandardná výbava:

batérie
testovacie vodiče
Teplotná sonda typu K
Ďalšie informácie

Celková hmotnosť: 515,2 g
Súbory na stiahnutie:
Katalógová karta