

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bm805s-multimeter-auto-3-34-seln-brymen-p-5200.html>

BM805s MULTIMETER AUTO 3 3/4 ČÍSELNÝ BRYMEN

Včetně DPH	94.07 €
Bez DPH	78.39 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	101 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00036825
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

- Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
- Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- MAX HOLD - záznam maximálnej hodnoty
- RELATÍVNA NULA - diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote
- Testy diód a kontinuity (so zvukovou signalizáciou)
- Signalizácia nesprávnych pripojení

MERANIE A PRESNOSŤ

- Teplotný koeficient:
- nominálne 0,15 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 40 ° C)
- Presnosť:
- + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 ° C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti

Skúška kontinuity	Rozsah min. detekovateľnosť R		Rozsah max. detekovateľnosť R		Bezpečnosť DCpeak [V]		Bezpečnosť ACrms [V]			
	[Ω]		[Ω]							
	10		120		600		600			
DC V - jednosmerné napätie	Rozsah [V]	Rozlíšenie [V]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Imp. Int. [Ω]	Imp. v. [F]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana		
	400 m	0.1 m	0.3	4	1000 mil	-	1450	1050		
	4	1 m	0.5	3	10 mil	30p	1450	1050		
	40	10 m	0.5	3	10 mil	30p	1450	1050		
	400	100 m	0.5	3	10 mil	30p	1450	1050		
	1000	1	1.0	4	10 mil	30p	1450	1050		
AC V - striedavé napätie	Rozsah [V]	Rozlíšenie [V]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Vstupná impedancia [Ω]	Vstupná impedancia [F]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana
	400 m	0.1 m	4.0	5	50	500	1000 mil	-	1450	1050
	4	0.001	1.5	5	50	500	10 mil	30p	1450	1050
	40	0.01	1.5	5	50	500	10 mil	30p	1450	1050
	400	0.1	1.5	5	50	500	10 mil	30p	1450	1050
	1000	1	4.0	5	50	500	10 mil	30p	1450	1050
DC A - jednosmerný prúd	Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Drop in U [V / A]	Poistka [V]	Poistka [A]			
	400 u	0.1 u	2.0	5	150	250	0.5			
	4000 u	1 u	1.2	3	150	250	0.5			
	40 m	10 u	2.0	5	3.3	250	0.5			
	400 m	100 u	1.2	3	3.3	250	0.5			
	4	1 m	2.0	5	0.03	250	15			
	10	10 m	1.2	3	0.03	250	15			

- 10A nepretržité meranie, 20A po dobu 30 s s 5-minútovými prestávkami na chladenie

AC A - striedavý prúd

Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Drop in U [V / A]	Poistka [V]	Poistka [A]
400 μ	0.1 μ	2.0	6	50	500	150	250	0.5
4000 μ	1 μ	1.5	4	50	500	150	250	0.5
40 m	10 μ	2.0	6	50	500	3.3	250	0.5
400 m	100 μ	1.7	4	50	500	3.3	250	0.5
4	1 m	2.0	6	50	500	0.03	250	15
10	10 m	1.8	4	50	500	0.03	250	15

- 10A nepretržité meranie, 20A po dobu 30 s s 5-minútovými prestávkami na chladenie

Odolnosť s