

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bm859s-multimeter-trms-ac-dc-dbm-t1-t2-rs232-brymen-p-5992.html>

BM859s Multimeter TRMS (AC + DC), dBm, T1, T2, RS232 Brymen

Včetně DPH	309.50 €
Bez DPH	257.92 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	102019
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce BRYMEN

Digitální multimetrový měřič

Měření frekvence, střídavého napětí, stejnosměrného napětí, kapacity, střídavého proudu, stejnosměrného proudu, proudové smyčky 4-20mA, odporu, teploty, faktoru plnění

Typ používaného LCD displeje (50 000)

Bargraph 42 segm. 60x / s

Vzorkování 5x / s

Rozsah měření stejnosměrného napětí 0.001m ... 500m / 5/50/500 / 1000V

Přesnost měření stejnosměrného napětí $\pm (0,04\% + 2 \text{ číslice})$

Rozsah měření střídavého napětí 0.001m ... 500m / 5/50/500 / 1000V

Přesnost měření střídavého napětí $\pm (0,8\% + 20 \text{ číslic})$

Rozsah měření stejnosměrného proudu 0.01μ ... 500μ / 5000μ / 50m / 500m / 5 / 10A (20A po dobu 30 s)

Přesnost měření stejnosměrného proudu $\pm (0,1\% + 20 \text{ číslic})$

Rozsah měření střídavého proudu 0.01μ ... 500μ / 5000μ / 50m / 500m / 5 / 10A (20A po dobu 30 sekund)

Přesnost měření střídavého proudu $\pm (0,7\% + 50 \text{ číslic})$

True RMS AC True RMS měření

Rozsah měření odporu 0,01 ... 500 / 5k / 50k / 500k / 5M / 50MΩ

Přesnost měření odporu $\pm (0,07\% + 2 \text{ číslice})$

Rozsah kapacity 10p ... 50n / 500n / 5μ / 50μ / 500μ / 9999μF

Přesnost měření kapacity $\pm (0,8\% + 3 \text{ číslice})$

Rozsah měření frekvence 5 ... 200 kHz (sinus), 5 ... 2 MHz (logická)

Přesnost měření kmitočtu $\pm (0,002\% + 4 \text{ číslice})$

Rozsah měření teploty -50 ... 1000 ° C

Přesnost měření teploty $\pm (0,3\% + 1 \text{ číslice})$

Plnicí faktor 0,1 ... 99,9%

Přesnost měření 3 cm / kHz plnicího faktoru + 2 číslice

Měření proudové smyčky 4-20mA 0 ... 100%

Měření dBm -11,76 ... 54,25 dBm

Test diody 0.8mA, 3.5V

Zvukový signál testu nepřetržitého provozu pro R Vnější rozměry (š x h x v) 97 x 55 x 19 mm

Hmotnost s baterií 260g

Napájení 1 baterie 9V 6F22

rozhraní RS232

Volitelné vybavení KITBRUA-85XA software

Dodržování EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

ochrana proti přetížení

Vlastnosti přístrojů:

- automatické vypnutí
- Funkce HOLD (indikátor zastavení)

-
- MIN / MAX, MAX-MIN, MED
 - relativní měřicí funkce REL
 - protišokové pouzdro (pouzdro), odolné proti stříkajícímu plameni z nízkozápalného plastu
 - měření teplotních rozdílů

Standardní vybavení:

- baterie
- pouzdro na pistoli
- zkušební vedení
- teplotní sondy

Další informace

- hmotnost: cca. 0,69 kg