

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/bx166-prenosn-detektor-plynu-metn-propn-butn-p-7583.html>

BX166 Prenosný detektor plynu: metán, propán-bután

Včetně DPH	39.45 €
Bez DPH	32.87 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	114428
Výrobce	HW Sensor

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

- Producent
 - HW senzor
- Krajina pôvodu
 - Čína
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Nazwa, [nr kat.]	GPT 100 *) [114421]	JL 269 [114420]	BX 166 [114428]
Rodaj gazów	Gazy palne , kalibrowany dla gazu ziemnego CH ₄	Gazy palne , kalibrowany dla gazu propan-butan C3H8	Gaz ziemny (metan), LPG (propan, butan), inne palne
Zakres wykrywalności	0-10 000 ppm , czułość < 50 ppm	0-20 000 ppm , czułość < 50 ppm	0~100% LEL (DGW)**
Czas odpowiedzi	< 5s	< 10s	< 5s
Funkcje i cechy specjalne	• Zarządzany przez mikrokontroler • Niskie zużycie prądu • Regulowana czułość • Alarm rozładowania aku (kilka stopni sygnalizacji) • Posiada pozytywną opinię Instytutu Chemii Przemysłowej • Alarm: wskaz cyfrowy, alarm akustyczny i wizualny • Sygnalizacja uszkodzenia sensora • Wygodna kalibracja • Sonda na elastycznym wysięgniku	• Gotowy do użycia - bez potrzeby kalibracji • Szybki czas wykrywania obecności gazu • Regulowana czułość • Zabezpieczenie przed wysokim stężeniem gazu • Sygnalizacja rozładowania akumulatora • Sygnalizacja uszkodzenia sensora • 30 stopniowa sygnalizacja diodami LED • Sonda na elastycznym wysięgniku	• 2 poziomy alarm: L (niski poziom - 20%±5% LEL) H (wysoki - 50%±10% LEL) • Alarm wizualny i akustyczny (dźwięk >65 dB) • Sygnalizacja usterki sensora (LED żółty) • Wizualne i akustyczne określanie statusów pracy: braku alarmu (gotowość), alarmu L, alarmu H • Pasek - smycz do wygodnego noszenia • Sygnalizacja obniżonego napięcia zasilania
Wyświetlacz	STN LCD z bargrafem o wysokiej rozdzielczości	Diody LED: zielona, żółta, czerwona + 10 białych	Diody LED: zielona, żółta, czerwona
Ochronność obudowy	IP 54 zg z PN/EN60529	Brak danych	Brak danych
Zasilanie	Akumulator Li 3,7V / 2200 mAh	Akumulator Li 3,6V / 1600 mAh	2 baterie 1,5V LR6 (AA)
Czas ładowania/pracy	4~6h / 12h	4~6h / >8h ciągłej pracy	Brak danych
Wymiary[mm], masa[g]	77 x 33 x 170, 300	62 x 26 x 170, 310	Ø29 x 194, 90