

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chladi-vody-teyu-cwfl-4000enpty-pre-laserov-plotre-p-37358.html>

Chladič vody Teyu CWFL-4000ENPTY pre laserové plotre

Včetně DPH	4 903.99 €
Bez DPH	4 086.66 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	1 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	41374620
Výrobce	TEYU

Popis produktu

Spolehlivost, výkon a odolnost sú **kľúčovými vlastnosťami nášho** profesionálneho chladiča CWFL-4000ENPTY, ktorý sa používa na aktívne chladenie rúrok v laserových plotroch.

Výhody produktu

- **Duálny chladiaci okruh:** Použitie **duálneho chladiaceho okruhu** sa premieta do **zvýšenej účinnosti** chladenia, čo je **rozhodujúce pre udržanie stabilných prevádzkových podmienok** laserového plotra.
- **Aktívne chladenie:** Chladič **udržiava optimálnu teplotu aj pri náročnom používaní**, čo ovplyvňuje dlhšiu **životnosť** vášho zariadenia.
- **Teplotná stabilita a presnosť:** **Presná regulácia teploty s presnosťou $\pm 1^\circ\text{C}$** zaisťuje, že váš laser pracuje vždy v optimálnych podmienkach, čo sa premieta do **kvality a presnosti vykonanej práce**.
- **Rozsah regulácie teploty:** **Regulácia teploty v rozsahu 5°C až 35°C** umožňuje **prispôbiť chladenie rôznym potrebám** súvisiacim s prevádzkou laserového plotra.
- **Inteligentný digitálny ovládací panel:** **Jednoduché a intuitívne ovládanie** s inteligentným digitálnym panelom na **okamžité nastavenie nastavení**.
- **Dlhodrvajúca ochrana:** Integrované **funkcie alarmu** chránia vaše zariadenie pred poškodením a **poskytujú dlhodrvajúcu ochranu**.
- **Vysoká spoľahlivosť a trvanlivosť:** Chladič TEYU CWFL-4000ENPTY používa komponenty **v súlade s normami CE, RoHS a REACH**, čo zaručuje vysokú **spoľahlivosť, energetickú účinnosť a trvanlivosť**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Parametry Techniczne|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model** CWFL-4000ENPTY
- **Napätie** AC 3P 380V
- **Frekvencia** 50 Hz
- **Prúd** 1,7 ~ 13,4A
- **Maximálny príkon** 6,36kW
- **Výkon ohrievača** 600W+1800W
- **Presnosť** $\pm 1^\circ\text{C}$
- **Výkon čerpadla** 0,75kW
- **Objem nádrže** 40 l
- **Vstup a výstup** Rp1/2"+Rp1"
- **Výška zdvihu vodného stĺpca:** 50 M
- **Cirkulácia vody:** 2 l/min +>40 l/min
- **Zadný plniaci otvor** a ľahko čitateľná regulácia hladiny vody
- **Komunikačná funkcia** RS-485 Modbus

-
- **Chladivo:** R-410a
 - **Rozmer** 87x65x117cm (dĺžka Šírka X X H)
 - **Rozmery balenia** 95x77x135cm (dĺžka Šírka X X H)
 - **Hmotnosť** 135 kg

Objednajte si teraz a objavte silu stabilného chladenia pre váš CO2 laser!

Objednajte si náš chladiaci box CWFL-4000ENPTY ešte dnes a užite si spoľahlivosť a výkon, ktoré prekonajú vaše očakávania.