

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy113-hrbkomer-chy-p-8628.html>



CHY113 Hrúbkomer CHY

Včetně DPH	87.69 €
Bez DPH	73.08 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	101080
Výrobce	CHY

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Producent
 - CHY
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Nazwa, [nr kat.]	CHY 113 [101080]	CHY 115 [101081]
Materiál podložia	Blachy stalowe i inne z materiałów ferromagnetycznych	Podkłady stalowe (ferromagnetyczne) i inne nie-ferromagnetyczne (np. aluminiowe)
Pomiar grubości	0 ~ 1000 µm.; ±10d (0~199µm); ±(3%+4d) (200~1000µm); rozdzielczość 1µm 0 ~ 100 mils; ±4d (0~7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9~40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa	0 ~ 1000 µm.; ±10d (0~199µm); ±(3%+10d) (200~1000µm.); rozdzielczość 1µm 0 ~ 100 mils; ±4d (0~7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9~40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa
Czas odpowiedzi	1s	1s
Funkcje i cechy specjalne	• Kalibracja 1- i 2-punktowa (wzorce w komplecie) • Auto-wyłączanie po 15s bezczynności • Sygnalizacja zużycia baterii	• Przycisk "ZERO" do kalibracji wstępnej • Tryb automatycznego i ręcznego wyboru materiału podłoża • Kalibracja 1-, 2- punktowa i dla wzorca najczęściej używanego: • kalibracja jednopunktowa (wzorec w komplecie) • kalibracja 2 punktowa(wzorec w komplecie) • kalibracja dla wzorca najczęściej używanego • MAX/MIN - zapamiętanie i wyświetlanie wartości MAX, MIN, MAX-MIN, AVG • Tryb alarmów Hi i Lo przekroczenia wartości maksymalnej lub minimalnej • Data Logging zapis i odczyt z pamięci wyników pomiaru • Auto wyłączanie po 30s bezczynności • Sygnalizacja zużycia baterii
Wyświetlacz / próbkowanie	LCD 3 ½ cyfry (max1999), podświetlany / 1 raz/s	
Zasilanie	Bateria 9V 6F22	
Wymiary/masa	105 x 42 x 148mm / 157g	
Wyposażenie opcjonalne	Pokrowiec [105178]	