

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy115-hrbkomer-vrstvy-magn-nemagn-chy-p-8629.html>

## CHY115 Hrúbkometer vrstvy magn / nemagn. CHY

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>68.53 €</b>       |
| Bez DPH              | <b>57.11 €</b>       |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na sklade | <b>51 ks.</b>        |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>101081</b>        |
| Výrobce              | <b>CHY</b>           |

### Popis produktu

#### TECHNICKÉ DÁTA

- Producent
  - CHY
- Krajina pôvodu
  - Taiwan
- Certifikáty
  - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
  - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)
- **Vybavenie:** Mäkké puzdro, kalibračná súprava: oceľový plech (Ferr) a hliník (Non-Ferr) a štandardná hrúbka (plexisklová platňa), batéria, manuál v poľštine

| Nazwa, [nr kat.]          | CHY 113 [101080]                                                                                                                                                                           | CHY 115 [101081]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál podłoża          | Blachy stalowe i inne z materiałów ferromagnetycznych                                                                                                                                      | Podkłady stalowe (ferromagnetyczne) i inne nie-ferromagnetyczne (np. aluminiowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pomiar grubości           | 0 – 1000 µm.; ±10d (0–199µm); ±(3%+4d) (200–1000µm); rozdzielczość 1µm<br>0 – 100 mils; ±4d (0–7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9–40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa                                   | 0 – 1000 µm.; ±10d (0–199µm); ±(3%+10d) (200–1000µm); rozdzielczość 1µm<br>0 – 100 mils; ±4d (0–7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9–40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas odpowiedzi           | 1s                                                                                                                                                                                         | 1s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje i cechy specjalne | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibracja 1- i 2-punktowa (wzorce w komplecie)</li> <li>• Auto-wyłączenie po 15s bezczynności</li> <li>• Sygnalizacja zużycia baterii</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk "ZERO" do kalibracji wstępnej</li> <li>• Tryb automatycznego i ręcznego wyboru materiału podłoża</li> <li>• Kalibracja 1-, 2- punktowa i dla wzorca najczęściej używanego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• kalibracja jednopunktowa (wzorec w komplecie)</li> <li>• kalibracja 2 punktowa(wzorec w komplecie)</li> <li>• kalibracja dla wzorca najczęściej używanego</li> </ul> </li> <li>• MAX/MIN - zapamiętanie i wyświetlanie wartości MAX, MIN, MAX-MIN, AVG</li> <li>• Tryb alarmów Hi i Lo przekroczenia wartości maksymalnej lub minimalnej</li> <li>• Dział Logging zapis i odczyt z pamięci wyników pomiaru</li> <li>• Auto wyłączenie po 30s bezczynności</li> <li>• Sygnalizacja zużycia baterii</li> </ul> |
| Wyświetlacz / próbkowanie | LCD 3 ½ cyfry (max1999), podświetlany / 1 raz/s                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                 | Bateria 9V 6F22                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary/masa              | 105 x 42 x 148mm / 157g                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wposażenie opcjonalne     | Pokrowiec [105178]                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |