

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy360-anemometer-chy-p-8632.html>

CHY360 Anemometer CHY

Včetně DPH	109.84 €
Bez DPH	91.54 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	101200
Výrobce	CHY

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Producent
 - CHY
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Nazwa, [nr kat.]	ST 732 [114827]	CHY 360 [101200]	CHY 361 [101201]
Anemometer	Technika "HOT WIRE" (gorący drut) - miniaturowy(ø11x28) i czuły sensor	Turbinka o średnicy ~68mm	Turbinka o średnicy ~68mm na wysięgniku
Prędkość powietrza	zakres dokładność rozdzielczość	zakres dokładność rozdzielczość	
m/s	0 ~ 40 ±(3%+0,03) 0,01	0,3 ~ 30 ±3%pełnej skali 0,01	
stopy/min	0 ~ 7874 ±(3%+5,9) 0,1	60 ~ 5900 ±3%pełnej skali 1	
km/h	0 ~ 144 ±(3%+0,11) 0,01	1,1 ~ 108 ±%pełnej skali 0,1	
mph	0 ~ 89,5 ±(3%+0,07) 0,01	0,7 ~ 67 ±3%pełnej skali 0,1	
węzły	0 ~ 77,75 ±(3%+0,06) 0,01	0,6 ~ 58 ±3%pełnej skali 0,1	
Przepływ	zakres dokładność rozdzielczość		
CMM (m³/min)	0 ~ 72000; ±(3%+1,8); 1	Nie dotyczy	
CFM (stóp³/min)	0 ~ 2542700; b.d. 1 (do 99999)	Nie dotyczy	
Powierzchnia	0,0001 ~ 30 m² (ustawiana przez użytkownika)	Nie dotyczy	
Temperatura (NTC)	0,0 ~ 70°C; ±0,8°C; rozdzielczość 0,1°C	-20 ~ 60°C; ±1°C (-20~0°C), ±0,5°C (0~45°C); rozdzielczość 0,1°C	
Temperatura (IR)	-32 ~ 537,5 °C; ±3°C (-32~-20°C), ±2°C (-20~100°C), ±2% (100~537,5°C); rozdzielczość 0,1°C Emisyjność stała 0,95, rozdzielczość optyczna 8:1	Nie dotyczy	
Funkcje i cechy specjalne	• Jednoczesny odczyt prędkości lub przepływu, temperatury powietrza • Dodatkowy termometr na podczerwień (IR) ze wskaźnikiem laserowym • Kombinacja układu "gorący drut" - termistor zapewnia szybkie i dokładne pomiary nawet niewielkich prędkości • Szeroki zakres pomiaru, krótki czas odpowiedzi • Rejestracja w czasie rzeczywistym 20000 punktów pomiarowych • Kalendarz/zegar czasu rzeczywistego • MEM - pamięć manualna 9 zapisów pełnego wskazania ekranu • Wybór skali temperatury °C/°F • DATA HOLD i MAX/MIN/AVG (średnia) • Automatyczne wyłączenie po 10min (po 30min przy zewn. zasilaniu) • Złącze USB do współpracy z PC (oprogramowanie i interfejs w komplecie)	• DATA HOLD - "zamrożenie" bieżącego wyniku na LCD • MAX /MIN - tryb rejestracji maksymalnego i minimalnego wyniku pomiaru • Ustawianie podstawy czasu do uśrednienia (AVG) 2s lub 16s i wyświetlanie średniej odpowiednio za ostanie 2s lub 16s • MULT-AVG - wyliczanie średniej z maksimum 8 pomiarów ze wskazaniem liczby wykonanych pomiarów w danej serii • Wybór skali temperatury °C albo °F	
Wyświetlacz	LCD: Temp. IR / YY:MM:DD/HH:MM:SS + 99999 (V/przepływ) + 3 cyfry(Temp. NTC)	LCD podwójny, podświetlany	
Próbkowanie	Brak danych	1 raz/s (pomiar temp.)	
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22	1 bateria 9V 6F22	
Wymiary/masa	70 x 40 x 184mm/ 320g (przrząd), sonda "HOT WIRE" ø11x28mm teleskop sondy: dł. min 200/max 932mm (ok. 1800mm z kablem)	65,5 x 35 x 230mm / 330g	65,5 x 35 x 240mm/ 330g. Wysięgnik o dł. 260mm z kablem spiralnym (1050mm max)