

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy510-teplomer-4-kanaly-k-sonda-50-1300c-chy-p-8638.html>

CHY510 Teplomer 4 kanály, K sonda, -50 ~ 1300C CHY

Včetně DPH	117.43 €
Bez DPH	97.86 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	4 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	101307
Výrobce	CHY

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Speciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
 - Tlačidlo na výber rozlíšenia
 - 0,1 alebo 1 °C / °F
 - 4 meracie kanály pre sondy typu K
 - Čítanie T1, T2, T3, T4, T1 - T2, T1 - T3, T1 - T4
 - MAX HOLD - záznam maximálnej hodnoty
 - °C / °F - výber stupnice odčítania teploty
- MERANIE A PRESNOSŤ
 - Obdobie kalibrácie:
 - 1 rok
 - Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,1 x (stanovená presnosť) / °C (0 °C až 18 °C alebo 28 °C až 50 °C)
 - Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + hodnota °C / °F), pre teplotu 23 °C + - 5 °
- Teplota

Minimálna hodnota [°C]	Maximálna hodnota [°C]	Rozlíšenie [°C]	Presnosť [%]	Presnosť [°C]	DCpeak [V] ochrana	DC-ACrms [V] ochrana
-50	1000	0,1	0,3	1	24	24
1000	1300	0,1	0,5	1	24	24
- Producent
 - CHY
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- záruka
 - 12 mesiacov
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

- Displej
 - displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
 - Vzorkovanie:
 - 2,5 krát/s

- monochromatický
 - Osvetlenie displeja / stupnice
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - - 1 kus.
 - Životnosť batérie:
 - 200 hodín pre uhlíkovú zinkovú batériu
 - Indikácia slabej batérie
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť

Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
192	91	53	250 g

Štandardná výbava

- Sonda typu K na meranie teploty
 - (4 perly)
- Ochranné puzdro
- Sada batérií
- Používateľská príručka