

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy513-teplomer-kalibrátor-2kanál-pre-sondy-k-j-t-e-chy-p-8639.html>

CHY513 Teplomer-kalibrátor 2kanál. pre sondy K / J / T / E CHY

Včetně DPH	151.41 €
Bez DPH	126.18 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	101308
Výrobce	CHY

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
 - Čítanie T1, T2, T1 - T2
 - 2 meracie kanály pre sondy typu K, J
 - , T a E
 - Automatická voľba rozlíšenia
 - 0,1 alebo 1 °C / °F
 - MAX HOLD - záznam maximálnej hodnoty
 - ° C / ° F - výber stupnice odčítania teploty
 - 2 paralelné kanály pre kalibráciu teplomera
 - Výstupný signál - napätie zodpovedajúce charakteristikám termočlánkov K, J, T a E
- MERANIE A PRESNOSŤ
 - Obdobie kalibrácie:
 - 1 rok
 - Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,1 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 50 ° C)
 - Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + hodnota ° C / ° F), pre teplotu 23 ° C + - 5 °
- Teplota

Minimálna hodnota [° C]	Maximálna hodnota [° C]	Rozlíšenie [° C]	Presnosť [%]	Presnosť [° C]	Typ sondy	DCpeak [V] ochrana	DC-ACrms [V] ochrana
-200	-60	0,1	0,1	2	termočlánok K	24	24
-60	1372	0,1	0,1	1	termočlánok K	24	24
-210	-60	0,1	0,1	2	termočlánok J	24	24
-60	1200	0,1	0,1	1	termočlánok J	24	24
-200	-60	0,1	0,1	2	termočlánok T	24	24
-60	400	0,1	0,1	1	termočlánok T	24	24
-220	-60	0,1	0,1	2	termočlánok E	24	24
-60	1000	0,1	0,1	1	termočlánok E	24	24

- Producent

- CHY
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- záruka
 - 12 mesiacov
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

- Displej
 - displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
 - Vzorkovanie:
 - 1 krát / s
 - monochromatický
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - -1 kus.
 - Životnosť batérie:
 - 100 hodín pre uhlíkovú zinkovú batériu
 - Indikácia slabej batérie
 - Automatické vypnutie
 - po 70 min. nečinnosti
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť

Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
192	91	53	250 g

Štandardná výbava

- Kalibračný kábel s nožovými zástrčkami
 - (2 ks.)
- Sonda typu K na meranie teploty
 - (2 perly)
- Ochranné puzdro
- Sada batérií
- Používateľská príručka