

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy804-laboratorny-teplomer-2-kanal-pt100-0-05-chy-p-7041.html>

CHY804 Laboratórny teplomer 2-kanál. Pt100 0,05 % CHY

Včetně DPH	91.64 €
Bez DPH	76.37 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	103037
Výrobce	CHY

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Speciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - Čítanie T1, T2, T1 - T2
 - DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
 - 2 meracie kanály pre sondy Pt100-RTD
 - : Pt385, Pt3916, Pt3926
 - ° C / ° F - výber stupnice odčítania teploty
 - Možnosť nastavenia limitných hodnôt
 - Ahøj / Lo
 - RELATÍVNA NULA - diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote
 - MAX / MIN / AVG - záznam a odčítanie max. hodnôt, min. a priemer meraní na displeji
 - Stopky
 - Hodiny reálneho času
- MERANIE A PRESNOSŤ
 - Obdobie kalibrácie:
 - 1 rok
 - Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,1 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 50 ° C)
 - Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + hodnota ° C / ° F), pre teplotu 23 ° C + - 5 °
 - (okrem presnosti RTD)
 - Teplota

Minimálna hodnota [° C]	Maximálna hodnota [° C]	Rozlíšenie [° C]	Presnosť [%]	Presnosť [° C]	Typ sondy
-200	800	0,1	0,05	0,2	Pt385 (100 Ω)
-200	630	0,1	0,05	0,2	Pt3916 / Pt3926 (100 Ω)
- Producent
 - CHY
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- záruka
 - 12 mesiacov
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

- Displej
 - displej LCD

- Trojitý displej
 - 4 1/2 číslice (hlavné) + 4 1/2 číslice (druhé) + HH: MM: SS (tretia)
- Vzorkovanie:
 - 1 krát / s
 - monochromatický
 - Osvetlenie displeja / stupnice
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - - 4 ks.
 - 6V DC
 - Životnosť batérie:
 - 200 hodín pre uhlíkovú zinkovú batériu
 - Automatické vypnutie
 - po 30 min. nečinnosti
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť - Výška (L) [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Hmotnosť [g]

160	83	38	260 g
-----	----	----	-------

Štandardná výbava

- Mini DIN zástrčka
 - - 2 ks.
- Ochranné puzdro
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- Teplotná sonda
 - T-102-4-205-1,5-4-B-Pt100-1-400C [kat.114958]