

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/cie307p-teplomer-prec-2-plechovka-2-k-sondy-cie-p-7042.html>

CIE307P Teplomer prec. 2 plechovka. (2 K sondy) CIE

Včetně DPH	75.25 €
Bez DPH	62.71 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103038
Výrobce	CHY

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
 - Meranie teploty
 - dvojkanálový so sondami typu K
 - Čítanie T1, T2, T1 - T2
 - Tlačidlo na výber rozlíšenia
 - ° C / ° F - výber stupnice odčítania teploty
 - RELATÍVNA NULA - diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote
 - MAX / MIN - záznam a odčítanie maximálnych a minimálnych hodnôt. z meraní
 - OFS - kalibrácia displeja (posun nuly)
- MERANIE A PRESNOSŤ
 - Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,1 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 50 ° C)
 - Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teploty medzi 18 ° C - 28 ° C
- Teplota

Minimálna hodnota [° C]	Maximálna hodnota [° C]	Rozlíšenie [° C]	Presnosť [%]	Presnosť [° C]	Typ sondy	DCpeak [V] ochrana	DC-ACrms [V] ochrana
-50	0	0,1/1	-	2	termočlánok K	60	24
0	600	0,1/1	0,3	1	termočlánok K	60	24
600	1300	0,1/1	0,5	1	termočlánok K	60	24

- Uvedené presnosti nezahŕňajú presnosť sond

- Producent
 - VY
- Krajina pôvodu
 - Taiwan
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

- Displej
 - displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
 - Vzorkovanie:
 - 2,5 krát/s
- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - 1 kus.
 - Životnosť batérie:
 - 200 hodín
 - 100 hodín pre uhlíkovú zinkovú batériu
 - Indikácia slabej batérie
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť

Výška (L) [mm]
184

Šírka [mm]
62

Hĺbka [mm]
35

Hmotnosť [g]
300 g

Štandardná výbava

- Sonda typu K na meranie teploty
 - 2 ks.
- Ochranné puzdro
- Sada batérií
- Používateľská príručka