

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/co-9x-plt-fireangel-detektor-oxidu-uhonatho-p-30583.html>

## CO-9X-PLT FireAngel detektor oxidu uhoľnatého

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Včetně DPH       | <b>42.14 €</b>   |
| Bez DPH          | <b>35.12 €</b>   |
| Dostupnost       | <b>Vypredané</b> |
| Katalogové číslo | <b>01333455</b>  |
| Výrobce          | <b>iné</b>       |

### Popis produktu

Model CO-9X10 je kvalitný detektor oxidu uhoľnatého (oxidu uhoľnatého) anglickej značky FIREANGEL patriacej do skupiny SPRUE - svetového lídra vo výrobe detektorov dymu a oxidu uhoľnatého. Prístroj je vybavený pokročilým elektrochemickým senzorom, ktorý umožňuje presné meranie aj veľmi nízkych koncentrácií oxidu uhoľnatého.

Vďaka použitiu moderných technológií umožňujú senzory FIREANGEL detekciu nebezpečenstiev vo veľmi skorom štádiu. Vďaka integrovanej lítiovej batérii nie je potrebné senzor CO-9X10 nabíjať po celú dobu životnosti 10 rokov. Používaním detektora oxidu uhoľnatého FIREANGEL CO-9X10 máme istotu bezpečnosti, o ktorú sa stará hlasná zvuková signalizácia a doplnková optická signalizácia.

Kvalitu prístroja potvrdzujú certifikáty BSI o zhode s normou EN50291 a kladné technické stanovisko ČNBOP. Jednoduchá inštalácia a malé rozmery predurčujú tento senzor pre každodenné použitie v obytných domoch, ako aj počas dovolenky, na chatách a karavanoch alebo na jachtách. Rovnako ako všetky snímače FireAngel je zariadenie vybavené automatickým upozornením na koniec doby prevádzky. Na snímač sa vzťahuje 10-ročná záruka.

#### Špecifikácia:

- Účel: Detekcia oxidu uhoľnatého
- Hlasitosť alarmu: 85 dB (vo vzdialenosti 1 m)
- Rozsah prevádzkovej teploty: -10 ° C až + 40 ° C
- Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 30 % až 90 % WZ bez kondenzácie
- Teplotný rozsah (skladovanie): -20 ° C až + 60 ° C
- Rozsah vlhkosti (skladovanie): 30% až 90% RH bez kondenzácie
- Senzor: Elektrochemický
- Napájanie: Integrovaná lítiová batéria, nie je potrebné nabíjať / vymieňať
- Rozmery: 112 x 72 x 35 mm
- Hmotnosť: 150 g
- Rozmery balenia: 133 x 133 x 40 mm
- Hmotnosť balenia: 167 g
- Súlad s normami: EN 50291-1: 2010 a EN 50291-2: 2010
- Záruka: 10 rokov