

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/detektor-kyslika-bx176-o2-p-32292.html>

Detektor kyslíka BX176 O2



Včetně DPH	333.47 €
Bez DPH	277.90 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	114438
Výrobce	iné

Popis produktu

Charakteristika:

- Gumové puzdro
- Iskrovo bezpečná konštrukcia
- Vizuálny, zvukový a vibračný alarm
- Nastaviteľné úrovne alarmu a hodnota kalibrácie rozsahu
- Autotest po zapnutí
- Samodiagnostika a autokorekčná funkcia
- Správa hesiel
- Pre prevádzku v potenciálne výbušných atmosférach, stupeň Ex ia IIC T3

špecifikácia:

- Plyn: Kyslík
- Rozsah: 0-25%
- Typ snímača: Elektrochemický
- Typ detekcie: Prirodzená difúzia
- Čas odozvy: T90
- Hlasitosť alarmu: ≥ 85 dB na 1m
- Typ alarmu: vizuálny, zvukový, vibračný signál

Všeobecné informácie:

- Displej: LCD displej
- Napájanie: lítium-iónová batéria DC 3,7V 1300mAh
- Životnosť batérie: Toxický plyn ≥ 300 hodín, horľavý plyn ≥ 8 hodín
- Záznam udalostí: 2000 udalostí
- Pracovné podmienky: Toxický plyn: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, Horľavý plyn: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ Vlhkosť
- Rozmery (Š x H x V): 61 mm x 31 mm x 104 mm
- Hmotnosť: 140 g
- Príslušenstvo: Návod na použitie, nabíjačka, USB kábel, kalibračný uzáver
- Ex trieda: Ex ia IIC T3
- Stupeň ochrany: IP65