

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/detektor-oxidu-uhonatho-hx-426-p-31850.html>



Detektor oxidu uhoľnatého HX-426

Včetně DPH	19.69 €
Bez DPH	16.40 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00835787
Výrobce	iné

Popis produktu

Detektor oxidu uhoľnatého HX-426.

Funkcie:

- LCD displej s modrým podsvietením,
- hlasný 85 decibelový alarm
- neustále meranie intenzity oxidu uhoľnatého,
- napájanie 3 x 1,5V AA
- signalizácia poplachu štyrmi krátkymi poplachovými signálmi. Súčasná signalizácia červenou LED,
- jedno pípnutie každých 30 sekúnd znamená, že batéria je vybitá. Zelená LED stále blinká každých 30 s alebo porucha zariadenia - zelená LED nesvieti
- funkcia pamäte alarmu: aj počas našej neprítomnosti si pamätá maximálnu hladinu oxidu uhoľnatého,
- TEST / RESET na testovanie elektroniky, kontrolu nastavení a resetovanie zariadenia počas CO alarmu
- zelená a červená LED indikujú fungovanie a stav alarmu
- 3-miestny LCD displej je multifunkčný
- po zapnutí sa ozve jedno pípnutie a raz zabliká červená LED
- funkcia úspory energie

Technické špecifikácie:

- Napájanie: 3 x 1,5 V AA batérie (súčasťou balenia)
- Citlivosť a čas odozvy:
- 50 ppm: alarm do 60-90 minút
- 100 ppm: alarm za 10-40 minút
- 300 str./min.: alarm do 3 minút
- Pohotovostný prúd:
- Bez displeja:
- S LCD:
- Alarmový prúd:
- Rozsah pracovných teplôt: 5 ° C - 40 ° C
- Pracovná vlhkosť: 20% - 90%
- Displej: Áno, LCD
- Inštalácia: Montáž na stenu
- biela farba
- Rozmery: 100 x 35 mm (priemer x hrúbka)