

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/diagnostick-skener-kw808-podporujci-testovacie-reimy-vetkch-vozidiel-kompatibilnch-s-obdii-eobd-p-27162.html>



Diagnostický skener KW808 podporujúci testovacie režimy všetkých vozidiel kompatibilných s OBDII EOBD.

Včetně DPH	50.53 €
Bez DPH	42.11 €
Dostupnosť	Na vyžiadanie
Dostupnosť na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00768726

Popis produktu

Diagnostický skener PS KW808 podporujúci testovacie režimy všetkých vozidiel kompatibilných s OBDII EOBD.

Diagnostický skener KONNWEI KW808 podporuje testovacie režimy všetkých vozidiel kompatibilných s OBDII EOBD (motor, vybavenie motora, automatická prevodovka) a presne diagnostikuje aj tie najťažšie problémy s autom.

Sofistikovaný, ale ľahko ovládateľný, je to šikovný nástroj, nenahradiateľný doma aj vo firme a nepostrádateľná výbava každého automechanika.

Umožňuje vám rýchlo a jednoducho diagnostikovať problém a odstrániť ho prostredníctvom prístupu k motoru na základe EOBD a chybových kódov.

Veľmi rýchly chod skenera (obnovenie aktuálnych parametrov).

Diagnostikuje všetky americké, ázijské a európske autá od roku 1996 do tohto roku (OBD-II), bez ohľadu na výrobcu.

Ľahko určí príčinu a vypne kontrolku „Kontrola motora“ (MIL).

Skener umožňuje čítať chyby (P0, P2, P3, U0) a špecifické kódy (P1, P3, U1).

Vymaže kódy a resetuje kontroly.

Zobrazuje definície DTC na obrazovke.

Číta a odstraňuje všeobecné chyby a chyby výrobcu, umožňuje vám zobraziť ukážku zmrazených snímkov.

Identifikuje čakajúce kódy.

Aktuálne parametre načítava z ovládača motora a lambda sond.

Číta živý dátový tok PCM. Údaje a grafy - (1996 a novšie).

Rozhranie a definície v angličtine / nemčine / španielčine.

Získava informácie o vozidle (VIN, CID a CVN).

Podporuje CAN (Controller Area Network) a všetky ostatné aktuálne protokoly OBD2.

Vstavaná knižnica OBD2 DTC.

Veľký a ľahko čitateľný LCD displej.

Vytlačí údaje pomocou počítača.

A mnoho ďalších možností.

Marka

Model

Displej

Úprava kontrastu

Rozsah pracovných teplôt

Rozsah skladovacích teplôt

Externé napájanie

Rozmery

Váhy

Konnwei

KW808

LCD, 128 x 64

Áno

0 - 60 °C

-20 - 70 °C

8. - 18. mája

178 x 95 x 35 mm

0,38 kg

Súčasťou balenia

Návod na použitie, OBD2 kábel, puzdro, CD