

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/diakov-ovldanie-sr-cu-all2-pre-komunikciu-s-ovldami-srne-mpc-dh-ses-mes-eh-p-18649.html>



Diaľkové ovládanie SR-CU-ALL2 pre komunikáciu s ovládačmi SRNE MPC / DH / SES / MES / EH

Všetně DPH	35.25 €
Bez DPH	29.37 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	525131

Popis produktu

SR CU-ALL2

Diaľkové ovládanie - IR programátor

- Vzdialená konfigurácia
- Diaľkové ovládanie nastavení
- Diaľkové odčítanie prevádzkových parametrov za posledných 7 dní

VLASTNOSTI

1. Bezdrôtové diaľkové ovládanie na ovládanie a čítanie parametrov solárnych regulátorov vybavených bezdrôtovou komunikáciou.
2. Testovacie tlačidlo osvetlenia (variabilný výkon).
3. Prenos je založený na protokole "Multiple Handshake" a špeciálnom kompresnom algoritme pre bezchybný prenos dát.
4. LCD displej pre prezentáciu parametrov a prehľad naprogramovaných údajov.
5. Inteligentný režim spánku na úsporu energie batérie.
6. Spotreba energie v režime spánku 7. Rýchle prebudenie z režimu spánku.
8. Indikátor stavu batérie.
9. Podsvietený displej a vstavaná baterka.
10. Ergonomický kryt, pohodlné ovládanie.

Pracuje s ovládačmi série SRNE:

- MPL / MPS / MPC / DM (kyselinové a lítiové batérie)
- DH / MH (kyselinové a lítiové batérie)
- MES / SES / SES-starý
- EH (kyselinové a lítiové batérie)
- DHA / SESA (kyselinové a lítiové batérie)

Technické dáta:

- Napájanie: 2 1,5V AA batérie
- Efektívna vzdialenosť od ovládača:
- Menovitý prúdový odber: 9mA
- Spotreba prúdu počas prenosu:
- Prúdový odber s podsvietením LCD: 18mA
- Spotreba baterky: 20mA
- Čas do automatického vypnutia: 1 min
- Pracovný čas podsvietenia a baterky: 10s
- Pracovná teplota: -25°C ~ + 65°C
- Rozmery (Š x H x V): 122 x 61,5 x 22 mm
- Hmotnosť: 60 g (bez batérií)

