

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/dvojpsmov-bezdrtov-prstupov-bod-na-strop-eap610-tandard-ax1800-p-34246.html>



Dvoj pásmový bezdrôtový prístupový bod na strop EAP610, štandard AX1800

Všetně DPH	122.61 €
Bez DPH	102.18 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	02959919
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Dvoj pásmový bezdrôtový prístupový bod na strop EAP610, štandard AX1800

Bleskové Wi-Fi 6 rýchlostí

Súčasne podporuje rýchlosti až 574 Mb/s v pásme 2,4 GHz a 1201 Mb/s v pásme 5 GHz, celkovo až 1775 Mb/s. †

Vysokovýkonné Wi-Fi 6

Možnosť pripojenia viacerých zariadení pri zachovaní vysokej rýchlosti.

Centralizované riadenie

Správa je mimoriadne pohodlná vďaka prístupu z cloudu a jednoducho ovládateľnej aplikácii Omada.

Hladký roaming

Video vysielanie a prebiehajúce hlasové hovory nie sú prerušené, keď používatelia zmenia polohu.§

Omada Mesh

Možnosť bezdrôtového pripojenia prístupových bodov za účelom zachovania širokého dosahu siete a akejkolvek lokality.§

PoE + podpora

Výber miesta pre zariadenie a jeho inštalácia nespôsobuje väčšie ťažkosti vďaka PoE napájaniu (štandard 802.3at) a DC napájaniu.

Bezpečná sieť pre hostí

Existuje mnoho spôsobov autentifikácie (SMS / Facebook Wi-Fi / voucher atď.) a množstvo technológií, ktoré chránia prístup k bezdrôtovým sieťam

Porty

1 gigabitový ethernetový port (podpora PoE v štandarde IEEE802.3at)

Przyciski

Obnoviť

Napájanie

12 V / 1 A DC / PoE 802.3at

Spotreba energie

EU: 12,8 W (PoE): 10,8 W (jednosmerný napájací adaptér)

Rozmery

243 x 243 x 64 mm

Typ antény	Interné všesmerové / 2,4 GHz: 2 × 4 dBi / 5 GHz: 2 × 5 dBi
Skladanie	Držiak na strop/stenu (súčasťou balenia je montážna sada)
Bezdrôtové štandardy	IEEE 802.11ax / ac / n / g / b / a
Pracovná frekvencia	2,4 GHz a 5 GHz
Rýchlosť prenosu	5 GHz: až 1201 Mb/s / 2,4 GHz: až 574 Mb/s
Vysielací výkon	CE FCC:
Požiadavky na systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux
Prípustná prevádzková teplota	0?0+40 3295
Prípustná teplota skladovania	400. 70 0+40147
Prípustná vlhkosť vzduchu	10% ~ 90%, bez kondenzácie
Prípustná vlhkosť skladovania	5% ~ 90%, bez kondenzácie