

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/dvojpsmov-bezdrtov-router-tp-link-archer-c50-p-18497.html>

Dvoj pásmový bezdrôtový router TP-LINK Archer C50

Včetně DPH	42.17 €
Bez DPH	35.14 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	27 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00992909
Výrobce	TP-link

Popis produktu

HARDVÉROVÉ VLASTNOSTI

Porty 4 porty LAN 10 / 100 Mbps
1 10/100 Mbps WAN port
Prepínacie tlačidlá
Bezdrôtový spínač
tlačidlo WPS / RESET
Napájanie 9VDC / 0,85A
Rozmery (Š x H x V) 229,87 x 144,19 x 36,85 mm
Typ antény: 4 externé antény

VLASTNOSTI BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU

Bezdrôtové štandardy IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz
IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz
Pracovná frekvencia: 2,4 GHz a 5 GHz
Prenosová rýchlosť 5 GHz: až 867 Mb/s
2,4 GHz: až 300 Mb/s
Citlivosť prijímača 5 GHz:
11a 54M: -73dBm
11ac VHT20 MCS8: -68dBm
11ac VHT40 MCS9: -64dBm
11ac VHT80 MCS9: -60dBm
2,4 GHz:
11g 54M: -76dBm
11n HT20 MCS7: -74dBm
11n HT40 MCS7: -71 d

EIRP CE:

FCC:

Funkcie bezdrôtového prenosu Povolenie/zakázanie bezdrôtového prenosu, WDS bridge, WMM, bezdrôtové štatistiky
Bezdrôtové zabezpečenie WEP 64/128 bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK šifrovanie

SOFTVÉROVÉ FUNKCIE

Quality of Service Funkcia WMM, kontrola šířky pásma

WAN: dynamická IP / statická IP / PPPoE / kábel BigPond / PPTP (duálny prístup) / L2TP (dvojitý prístup)

Manažment: Kontrola prístupu

Miestny manažment

Vzdialená správa

DHCP: Server, Klient DHCP, Zoznam klientov DHCP, Rezervácia adries

Port Forwarding Virtuálne servery, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamické DNS DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola prístupu Rodičovská kontrola, lokálna kontrola prístupu k riadiacemu panelu, zoznam hostiteľov, plán prístupu, správa pravidiel

Zabezpečenie firewallu: ochrana pred útokmi DoS, firewall SPI, filtrovanie domén, IP a MAC, viazanie IP a MAC adries

Protokoly Podporuje IPv4 a IPv6
Funkcia hosťovskej siete: 1 x 2,4 GHz sieť
1 5GHz sieť
ĎALŠÍ
Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Obsah balenia: Archer C50
Zdroj
ethernetový kábel
Sprievodca rýchlou inštaláciou
Systémové požiadavky: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 alebo Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX
alebo Linux
Pracovné prostredie Prípustná pracovná teplota: 0?40 3295
Skladovacia teplota: -40?0. 70 40147
Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie