

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/dvojpsmov-gigabitov-bezdrtov-smerova-tp-link-ac750-archer-c2-p-16674.html>



## Dvojpásmový gigabitový bezdrôtový smerovač TP-LINK AC750 / Archer C2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Včetně DPH       | <b>43.79 €</b>   |
| Bez DPH          | <b>36.50 €</b>   |
| Dostupnost       | <b>Vypredané</b> |
| Katalogové číslo | <b>00979764</b>  |
| Výrobce          | <b>TP-link</b>   |

### Popis produktu

Router TP-LINK Archer C2 podporuje bezdrôtové pripojenia v štandarde 802.11ac s 3-krát rýchlejšou rýchlosťou ako predtým dostupné pripojenia 802.11n. Vysoký výkon a bezpečnosť štandardu 802.11ac je ideálny na vytvorenie rýchlej a spoľahlivej domácej siete podporujúcej viacero zariadení súčasne.

Router Archer C2 vysiela 2 samostatné bezdrôtové siete v pásmach 2,4 GHz a 5 GHz, čím zaisťuje veľmi vysoký výkon bezdrôtových spojení. To umožňuje používať dve vyhradené bezdrôtové siete súčasne – s rýchlosťami vhodnými aj pre tie najnáročnejšie aplikácie. To vám umožňuje používať každodenné, menej náročné aplikácie, ako sú e-maily a prehliadanie webu cez 2,4 GHz pripojenie, zatiaľ čo pásmo 5 GHz používate na náročnejšie aplikácie citlivé na oneskorenie, ako je streamovanie HD videa alebo online hry.

Bezdrôtová sieť vysielaná zariadením sa vďaka 2 odnímateľným kvalitným externým anténam vyznačuje vysokou stabilitou a rýchlosťou prevádzky, vhodnou pre potreby veľkej domácnosti alebo kancelárie. Multifunkčný USB port umožňuje používateľom zdieľať tlačiareň, médiá a ďalšie súbory so zariadeniami v lokálnej sieti a vďaka funkcii FTP servera aj cez internet. Vďaka gigabitovému WAN portu a štyrom gigabitovým LAN portom je rýchlosť káblového pripojenia až 10-krát vyššia ako pri tradičných ethernetových pripojeniach. Archer C2 má dostatočný výkon na udržanie stabilnej káblovej siete s bleskovo rýchlymi prenosovými rýchlosťami.

#### Hardvérové vlastnosti

Porty: 4 porty 10/100/1000 Mb/s LAN, port 10/100/1000 Mb/s WAN, port USB 2.0  
Tlačidlá: vypínač, vypínač bezdrôtového pripojenia, tlačidlo WPS / RESET  
Napájanie: 12 V DC / 1,5 A  
Rozmery (Š x H x V): 230 x 144 x 35 mm (9,1 x 5,7 x 1,4 palca)  
Typ antény: Dve dvojpásmové odnímateľné antény (RP-SMA)

#### Vlastnosti bezdrôtového prenosu

Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz  
Pracovná frekvencia: 2,4 GHz a 5 GHz  
Prenosová rýchlosť: 5 GHz - až 433 Mb/s (iba s bezdrôtovou sieťovou kartou 11AC), až 150 Mb/s s bezdrôtovou sieťovou kartou 11N; 2,4 GHz - až 300 Mb/s  
EIRP: CE - Funkcie bezdrôtového prenosu: Zapnutie/vypnutie bezdrôtového prenosu, WDS bridge, WMM, bezdrôtové štatistiky  
Bezdrôtové zabezpečenie: WEP 64/128 bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK šifrovanie

#### Citlivosť prijímača (5 GHz)

---

11a 6Mbps: -91 dBm, 11a 54Mbps: -74 dBm  
11ac HT20: -66 dBm, 11ac HT40: -64 dBm, 11ac HT80: -61 dBm,  
11n HT20: -71 dBm, 11n HT40: -69 dBm

-----  
Citlivosť prijímača (2,4 GHz)  
-----

11g 54M: -74 dBm  
11n HT20: -72 dBm, 11n HT40: -69 dBm

-----  
Softvérové funkcie  
-----

Kvalita služby: WMM, Kontrola šírky pásma  
WAN: Dynamická IP / Statická IP / PPPoE / PPTP (duálny prístup) / L2TP (dvojité prístup) / BigPond  
Správa: Kontrola prístupu, lokálna správa, vzdialená správa  
DHCP: DHCP server / klient, zoznam klientov DHCP, rezervácia adries  
Presmerovanie portov: Virtuálne servery, spúšťanie portov, UPnP, DMZ  
Dynamický DNS: DynDns, Comexe, NO-IP  
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec  
Kontrola prístupu: Rodičovská kontrola, lokálna kontrola prístupu k riadiacemu panelu, zoznam hostiteľov, plán prístupu, správa pravidiel  
Zabezpečenie firewallu: ochrana pred útokmi DoS, firewall SPI, filtrovanie domén, IP a MAC, viazanie IP a MAC adries  
Protokoly: Podporuje IPv4 a IPv6  
USB Device Sharing: Samba Server (Zdieľanie diskov) / FTP Server / Media Server / Print Server  
Funkcia hosťovskej siete: 1x 2,4GHz sieť, 1x 5GHz sieť

-----  
Ďalší  
-----

Certifikáty: CE, FCC, RoHS  
Systémové požiadavky: Microsoft Windows XP, Vista™, Windows 7 alebo Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX alebo Linux  
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)  
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)  
Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie  
Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie