

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/dvojzlokov-silikonov-plnivo-037-zosietujuce-v-systeme-pridvania-p-35592.html>



Dvojzložkové silikónové plnivo 037 zosieťujúce v systéme pridávania

Všetně DPH	16.67 €
Bez DPH	13.89 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	4 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02964162
Výrobce	Termopasty AG

Popis produktu

Dvojzložkový silikónový tmel 037 zosieťovanie v adičnom systéme. Zapuzdrenie dokonale chráni elektroniku pred nepriaznivými vplyvmi prostredia a chráni citlivé moduly pred vibráciami. Silikónový gél je krištáľovo čistý, odolný voči UV žiareniu, takže je výborným materiálom pre LED aplikácie. Po vytvrdnutí je to tvrdá transparentná tuhá látka. **silikónový nálev** by mal byť skladovaný v originálnom balení na suchom a chladnom mieste.

Aplikácia: Zapuzdrenie a ochrana životného prostredia elektronických a telekomunikačných systémov, meničov energie, napájacích zdrojov, automobilovej elektroniky, riadenia pohybu, telekomunikácií, výborný materiál pre LED aplikácie.

Technické dáta:

A-parametre:

- **Vzhľad:** kvapalina s nízkou viskozitou
- **Farba:** transparentný
- **Špecifická hmotnosť pri 25 °C:** dobre. 0,98 g/cm3
- **Viskozita pri 25°C:** 2500 ± 500 cP

B-parametre:

- **Vzhľad:** kvapalina s nízkou viskozitou
- **Farba:** transparentný
- **Špecifická hmotnosť pri 25 °C:** dobre. 0,98 g/cm3
- **Viskozita pri 25°C:** 2500 ± 500 cP

Vlastnosti zmesi po zmiešaní zložiek 3÷2

- **Viskozita pri 25°C:** 2500 ± 500 cP
- **Doba spracovateľnosti pri 25°C:** dobre. 60 minút
- **Čas gélovatenia pri 25 °C:** max. 24 hodín
- **Pracovná teplota:** od -50 °C do 180 °C
- **Konzistencia po zosieťovaní:** pevná (priehľadná guma)