

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/dvojzlokov-silikonov-tmel-011-kondenzan-na-vytvrdzovanie-kr-p-8663.html>



Dvojzložkový silikónový tmel 011 (kondenzačný) - na vytvrdzovanie škár

Včetně DPH	12.17 €
Bez DPH	10.14 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00038546

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Zalewa silikonowa 011 dwuskładnikowa (kondensacyjna) - do utwardzania szczelin

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- tekutý zalievací materiál
- vytvrdzovanie pri izbovej teplote
- na zapuzdrenie systémov

Popis produktu

Produkt je tekutý, dvojzložkový zalievací materiál. Vytvrdzovanie prebieha pri izbovej teplote. Ideálne na zalievanie alebo vyplňanie medzier v elektronických súčiastkach generujúcich teplo s kovovými krytmi alebo chladičmi. Má výbornú tekutosť pri dávkovaní a nalievaní. Po vytvrdnutí sa vplyvom cyklického zahrievania neodlepí od povrchu, na ktorý priľne. Vytvrdený produkt je suchý na dotyk.

Návod na použitie: Systém by mal byť vyčistený, odmastený a vysušený. Pridajte obsah striekačky (tvrdidlo) do nádoby s náplňou a dôkladne premiešajte. Naplňte systém a ochucujte ho približne 24 hodín pri izbovej teplote.

Použitie: Zapuzdrenie elektronických / elektrických systémov. Meniče energie. Výkonové polovodiče. Napájacie zdroje. Autoelektronika. Riadenie dopravy. Telekomunikácie Počítače a periférne zariadenia.

Použitie kondenzačnej výplne v uzavretom systéme môže viesť k vzniku neškodného bieleho výkvetu, ktorý neovplyvňuje činnosť systému.

Technické údaje

výrobca
pracovná teplota
hustota
viskozita pri 25°C
farba
zmiešavací pomer
počiatočné zosieťovanie

AG TermoPasty
-50 až 200 °C
0,97 g / cm³
~ 2000 cP
transparentný
100:8
30-40 min

váhy

100 g + 8 g