

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/dvojzlokov-silikonov-tmel-029-kondenzan-na-vytvrdzovanie-kr-p-8665.html>

Dvojzložkový silikónový tmel 029 (kondenzačný) - na vytvrdzovanie škár

Včetně DPH	12.57 €
Bez DPH	10.47 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00038577

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Zalewa silikonowa 029 dwuskładnikowa (kondensacyjna) - do utwardzania szczelin

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- tekutý zalievací materiál
- vytvrdzovanie pri izbovej teplote
- na zapuzdrenie systémov

Popis produktu

Produkt je tekutý, dvojzložkový zalievací materiál. Vytvrdzovanie prebieha pri izbovej teplote. Ideálne na zalievanie alebo vyplňanie medzier v elektronických súčiastkach generujúcich teplo s kovovými krytmi alebo chladičmi. Má výbornú tekutosť pri dávkovaní a nalievaní. Po vytvrdnutí sa vplyvom cyklického zahrievania neodlepí od povrchu, na ktorý priľne. Vytvrdený produkt je suchý na dotyk.

Návod na použitie: Systém by mal byť vyčistený, odmastený a vysušený. Pridajte obsah striekačky (tvrdidlo) do nádoby s náplňou a dôkladne premiešajte. Naplňte systém a ochucujte ho približne 24 hodín pri izbovej teplote.

Použitie: Zapuzdrenie elektronických / elektrických systémov. Meniče energie. Výkonové polovodiče. Napájacie zdroje. Autoelektronika. Riadenie dopravy. Telekomunikácie Počítače a periférne zariadenia.

Použitie kondenzačnej výplne v uzavretom systéme môže viesť k vzniku neškodného bieleho výkvetu, ktorý neovplyvňuje činnosť systému.

Technické údaje

výrobca
pracovná teplota
hustota
viskozita pri 25°C
farba
zmiešavací pomer
počiatočné zosieťovanie
váhy

AG TermoPasty
-50 až 200 °C
1,15 g / cm³
~ 1455 cP
biela šedá
100:10
30-40 min
100 g + 10 g

tepelná vodivost

$\sim 2 \text{ W / mK}$