

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/easy-smart-switch-5-gigabitovych-portov-tp-link-p-34242.html>

## Easy Smart Switch, 5 gigabitových portov TP-Link



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>40.34 €</b>       |
| Bez DPH              | <b>33.61 €</b>       |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>100 ks</b>        |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>02959872</b>      |
| Výrobce              | <b>TP-link</b>       |

### Popis produktu

## Easy Smart Switch, 5 gigabitových portov TP-Link

Prepínač Easy Smart TL-SG105E predstavuje jednoduchý spôsob rozšírenia vašej káblovej siete. Poskytne vám pohodlie pri práci bez ohľadu na to, či ju robíte v kancelárii alebo doma.

### Gigabitové porty pre maximálne rýchlosti

5 portov 10/100/1000 Mb/s, neblokujúca architektúra, umožňuje prenášať veľké súbory bez rušenia príjmu sieťového signálu.

### Zjednodušené riadenie

TL-SG105E vám umožňuje kontrolovať stav siete. Stačí prejsť na stránku správy alebo spustiť špeciálny nástroj pre zariadenie, aby ste získali prístup k mnohým užitočným funkciám vrátane monitorovania siete, priority prevádzky a vylepšenej funkcie QoS.

### Odolné kovové puzdro

Komponenty TL-SG105E sú pokryté kvalitným kovovým plášťom, ktorý zaisťuje odolnosť produktu. Po prísnom testovaní spoľahlivosti spínač zaručuje vysoký spínací výkon.

### Energeticky úsporná sieť Ethernet

Prepínače radu Easy Smart využívajú technológiu úspory energie. Zariadenia automaticky upravujú požadovanú spotrebu energie v závislosti od stavu pripojenia a dĺžky kábla, čo umožňuje použitie širokopásmových sietí s vysokou úsporou energie. Starostlivosťou o planétu sa postaráte aj o vlastnú peňaženku, čím ušetríte na účtoch za elektrinu!

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Normy a protokoly              | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
| Porty                          | 5 10/100 / 1000 Mbps RJ45 portov                                             |
| Bez ventilátora                | Áno                                                                          |
| Napájanie                      | Externý zdroj napájania (výstupný výkon: 5 V DC / 0,6 A)                     |
| Rozmery                        | 100 x 98 x 25 mm                                                             |
| Spotreba energie               | 2,82 W (220 V / 50 Hz)                                                       |
| Množstvo vytvoreného tepla     | 9,62 BTU/h                                                                   |
| Rýchlosť presmerovania paketov | 7,4 Mpps                                                                     |
| Tabuľka MAC adries             | „2k.                                                                         |
| Paketová vyrovnávacia pamäť    | 1 MiB                                                                        |
| Jumbo rámy                     | 16 kB                                                                        |
| Požiadavky na systém           | Microsoft® Windows®                                                          |

---

Prípustná prevádzková teplota  
Prípustná teplota skladovania  
Prípustná vlhkosť vzduchu  
Prípustná vlhkosť skladovania

0?0+40 3295  
400. 70 0+40147  
10% ~ 90% nekondenzujúce  
5 % ~ 90 % nekondenzujúce