

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/eazy-volt-pro-led-elektrick-tester-6690vacdc-rcd-p-35976.html>

Eazy Volt PRO LED+ elektrický tester 6..690VAC/DC + RCD

Včetně DPH	99.83 €
Bez DPH	83.19 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	4 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	306225
Výrobce	Nieaf Smitt

Popis produktu

Eazy Volt PRO LED+ elektrický tester

Eazy Volt PRO LED+ je profesionálny indikátor, ktorý sa používa na testovanie nepretržitosti napätia a obvodu. Indikátor bol navrhnutý a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami tak, aby bola zaručená bezpečná a spoľahlivá prevádzka. Indikátor je vyrobený v súlade so smernicou EMC (2014/30/EÚ) – norma EN61326-1 a smernicou LVD o nízkom napätí (2014/35/EÚ) – norma EN61243-3:2014.

Funkcie:

- Štartovacie napätie 6V
- Indikácia polarity
- Skúška kontinuity
- Indikácia unipolárnej fázy
- Skúška smeru fázového odstredovania
- Integrovaná baterka
- EL (extra nízke napätie) a detekcia kontinuity
- Testované striedavé a jednosmerné napätie do 690 V
- Automatické vypnutie
- Ochrana krytu IP65
- Meracia kategória CAT IV 600V
- Na výber meracích hrotov 2 - 4 mm
- Gumové ochranné kryty Gs38
- Skúška prepínačov RCD (2-tlačidlová aktivácia)
- Skúška napätia so záťažou
- Dvojité LED napájací zdroj pre jasnejšiu detekciu C

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Specifikacja: |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Model: Eazy Volt PRO LED+
- Rozsah napätia: 6~690V AC/DC (16~800Hz)
- Menovité napätie: LED 6/12/24/50/120/230/400/690V
- Tolerancia LED: EN61243-3
- Indikácia ELV-LED: >50 V AC/DC, >120 V DC
- Rýchlosť odozvy:
- Bezpečný prúd: je
- Špičkový prúd:
- Čas merania: 30 s ON (čas prípravy) 240 s off (návrat do pohotovostného režimu)
- Spotreba prúdu: Približne 80 mA

-
- Rozsah napätia pre test unipolárnej fázy: 100~690 V AC (50/60 Hz)
 - Smer fázového odstreďovania: 170~690 V medzifázový striedavý prúd (40~70 Hz)
 - Test continuity: 0~ 500 k Ω +50%
 - Batéria: 3 V (IEC R03 1,5 V x 2)
 - Teplota: -15°C~55°C prevádzka -20°C~70°C skladovanie Bez kondenzácie
 - Vlhkosť: Max 85%
 - Nadmorská výška: do 2000 m
 - Kategória merania: CAT IV 600V/ CAT III 1000V
 - Norma poistky: EN/IEC 61243-3:2014
 - Ochrana krytu: IP65
 - Skúška RCD: ~30mA pri 230 V