

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/eco-ip20-led-kbel-prirodzen-biele-svetlo-60-diod-m-25-m-biely-substrat-smd2835-p-24878.html>



ECO IP20 LED kábel, prirodzené biele svetlo, 60 diód / m, 25 m, biely substrát, SMD2835.

Včetně DPH	20.98 €
Bez DPH	17.49 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00745550
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

PS ECO LED lano IP20, prirodzené biele svetlo, 60 diód / m, 25 m, biely substrát, SMD2835.

Flexibilný LED pásik - je to jeden z najuniverzálnejších LED modulov. Široké uplatnenie a jednoduchá montáž umožňujú prakticky neobmedzené použitie. Miniaturne rozmery umožňujú nalepiť LED pás prakticky kdekoľvek. LED pásik je prilepený obojstrannou lepiacou páskou, čo umožňuje jeho montáž na mnohé povrchy aj priamo na stenu.

Vlastnosti produktu:

- Úplne nový, vysokokvalitný LED pásik na osvetlenie a zdobenie všetkých druhov predmetov / predmetov
- Vďaka použitiu jednosmerného napätia 12V je možné pásku použiť aj v aute
- Ľahko s ním efektne nasvietite reklamu, naaranžujete svietiace nápisy a pod.
- LED diódy sú umiestnené na flexibilnej lepiacej páske pre uľahčenie jej montáže
- Páska je umiestnená vo vhodnom ráme
- Pásku je možné narezat' na ľubovoľnú dĺžku alebo predĺžiť. V takom prípade je potrebné dbať na zabezpečenie vhodného napätia a prúdu.

Aplikácia:

- Reklama - svetelné nápisy, priestorové písmená, nápisy, nápisy, logá vyhotovené ako trojrozmerné, plné zvnútra osvetlené systémami s vysokoúčinnými LED diódami poskytujú efektný, čitateľný, pozornosť priťahujúci informačný prvok. Osvetlenie pomocou LED, na rozdiel od neónových svetiel alebo žiaroviek, poskytuje okrem iných výhod jasný, rovnomerne svietiaci povrch.
- Auto - Interný tuning
- Osvetlenie núdzových východov a symbolov pre uľahčenie orientácie
- Bezpečnostné osvetlenie
- Osvetlenie ríms, výklenkov, faziet, schodísk, zrkadiel, nábytku, sklenených dosiek
- Osvetlenie nábytkového kovania skriniek a políc

Počet LED diód
Typy LED diód
Podložie
Farba svetla

60 / m
SMD2835
biely
Prírodná biela

Teplota farby	4000 tis
Svetelný tok	420 - 480 lm/m
Spotreba energie	400 mA/m
Dĺžka	25 metrov
šírka	8 mm
Napájacie napätie	12 V DC
Dĺžka jedného modulu	5 cm
Životnosť	50 000 hodín
Vodeodolný	NIE
Úroveň zabezpečenia	IP20